Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Realizzazione 2017
Appartamento Sito in Milano
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità
News

pag. **14**

Serie civile NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE wiring accessories

Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superfice della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

pag. **16**

Serie civile AVE TOUCH
AVE TOUCH wiring accessories

Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superfice della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

pag. **36**

Serie civili LIFE e ALLUMIA
LIFE and ALLUMIA wiring accessories

Serie dal design evoluto e dai numerosi contenuti tecnologici, disponibile in una vasta gamma di proposte estetiche.

A series of advanced design and many technological contents, available in a wide range of aesthetical proposal.

pag. **104**

Serie civili DOMUS e TEKLA
DOMUS and TEKLA wiring accessories

Serie ispirata al design tradizionale e funzionale, con soluzioni tecnologiche ed estetiche adatte a qualsiasi tipo di ambiente.

Series inspired by the traditional and functional design, with technological and aesthetical solutions suitable for any kind of room.

pag. **154**

Serie civili Placche
Front plates wiring accessories

Raffinati design per ogni ambiente della casa.

Elegant designs for all rooms of your house.

pag. **200**

Supporti e contenitori
Frames and enclosures

Accessori di completamento.

Complementary accessories.

pag. **250**

NEW

NEW STYLE 44

IL TUO MONDO, INCONFONDIBILE.

QUESTA COLLEZIONE È DEDICATA A CHI VUOLE DISTINGUERSI CON SEMPLICITÀ,COLTIVANDO UN GUSTO FLUIDO TRA DESIGN VINTAGE E CONTEMPORANEO, CON PASSI ELEGANTI CHE LASCIANO SEMPRE UN'IMPRONTA ORIGINALE.

YOUR WORLD, UNMISTAKABLE

THIS COLLECTION IS DEDICATED TO THOSE WHO WANT TO STAND OUT WITH SIMPLICITY, HAVING A FLUID TASTE BETWEEN VINTAGE AND CONTEMPORARY DESIGN, WITH ELEGANT STEPS WHICH ALWAYS LEAVE AN ORIGINAL MARK.



ENGLAND STYLE 44

IL VALORE DEL TEMPO.

L'AMORE PER LA TRADIZIONE E IL FASCINO DI OGGETTI E ARREDI INTRAMONTABILI: LA PERSONALITÀ CHE INCARNA QUESTA LINEA RISCOPRE NEL PASSATO UN TESORO INESTIMABILE.

_ THE VALUE OF TIME. _

THE LOVE FOR TRADITION AND THE GLAMOUR OF TIMELESS OBJECTS AND FURNISHINGS: THIS LINE REFLECTS A PERSONALITY THAT FINDS IN THE PAST A PRICELESS TREASURE.

TEKLA44

UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

_ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FINDS HIS STYLE _

FIRMA LA TUA CASA.

_ SIGN YOUR HOME. _

QUESTA NUOVA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.

THIS NEW SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories



NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44

Serie civile
NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE
wiring accessories
pag. 18

Placche NEW STYLE
NEW STYLE front plates
Vetro
Glass
Alluminio
Aluminium
Corian®
pag. 22

Placche ENGLAND STYLE
ENGLAND STYLE front plates
Legno
Wood
pag. 30

Soluzione con placche NEW STYLE vetro e placche ENGLAND STYLE legno
Solutions with glass NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione con placche NEW STYLE Alluminio e Corian®
Solutions with aluminium NEW STYLE and Corian front plates



Dimensioni del modulo
Module dimensions



BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Deviatori a levetta 250V~
Toggle two-way switch 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444002B 444002CR 444002OT	**444002B** Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*			1	1
	444002CR Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*			1	1
	444002OT Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*			1	1

Pulsanti a levetta 250V~
Toggle push-button 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444005B 444005CR 444005OT	**444005B** Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*			1	1
	444005CR Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*			1	1
	444005OT Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*			1	1

Commutatori a levetta 250V~
Toggle rolling blind switches 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444051B 444051CR 444051OT	**444051B** Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*			1	1
	444051CR Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*			1	1
	444051OT Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*			1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione per scatola rettangolare con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for rectangular box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates

Dimensioni del modulo
Module dimensions



BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Prese di corrente standard italiano 250V~
Italian standard socket outlets 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444090/15TSALS	**444090/15TSALS** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Allumia - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Allumia - 2 modules*		1	1
444090/15TSB	**444090/15TSB** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Domus - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Domus - 2 modules*		1	1
444090/15TSGTK	**444090/15TSGTK** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Tekla - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Tekla - 2 modules*		1	1
444090/15TSNAL	**444090/15TSNAL** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Life - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Life - 2 modules*		1	1

Prese di corrente standard estero
Various standards socket outlets

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444090SALS	**444090SALS** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Allumia - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Allumia - 2 modules*		1	1
444090SB	**444090SB** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Domus - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Domus - 2 modules*		1	1
444090SGTK	**444090SGTK** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Tekla - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Tekla - 2 modules*		1	1
444090SNAL	**444090SNAL** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Life - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Life - 2 modules*		1	1

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PVNT21BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1	
■ **44PVNT21NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1	

44PVNT21BL

44PVNT21NAL



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
■ **44PANT21ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
■ **44PANT21ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

44PANT21ALS

44PANT21ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Corian®

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PCNT21B** Corian® bianco *Corian white*		1	1	

44PCNT21B



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PVNT22BL** Bianco finitura lucida *Clear white*			1	1
■ **44PVNT22NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*			1	1

44PVNT22BL

44PVNT22NAL



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
■ **44PANT22ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*			1	1
■ **44PANT22ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*			1	1

44PANT22ALS

44PANT22ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Corian®

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PCNT22B** Corian® bianco *Corian white*			1	1

44PCNT22B



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

4PVNT90BL

44PVNT90NAL

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

☐ **44PVNT90BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVNT90NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT



Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

44PANT90ALS

44PANT90ANS

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ **44PANT90ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1
■ **44PANT90ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT



Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and Corian Vera 44 front plates

Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Life
Glass Vera 44 front plate
Life devices

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN01BL

44PVN01NAL



Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

☐ **44PVN01BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	1	1
■ **44PVN01NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*

44PAN01ALS

44PAN01ANS



Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ **44PAN01ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	1	1
■ **44PAN01ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®

44PCN01B



Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

☐ **44PCN01B** Corian® bianco *Corian white*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN02BL

44PVN02NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PVN02BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1	
■ **44PVN02NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear white*		1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*



44PAN02ALS



44PAN02ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
■ **44PAN02ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
■ **44PAN02ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®



44PCN02B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PCN02B** Corian® bianco *Corian white*		1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
☐ **44PVN03BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1	
■ **44PVN03NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1	

44PVN03BL

44PVN03NAL



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
■ **44PAN03ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
■ **44PAN03ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

44PAN03ALS



44PAN03ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
☐ **44PCN03B** Corian® bianco *Corian white*		1	1	

44PCN03B



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche NEW STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Vetro *Glass*

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

44PVN04BL

44PVN04NAL

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

☐ **44PVN04BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	1	1
■ **44PVN04NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04



Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

44PAN04ALS

44PAN04ANS

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

■ **44PAN04ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	1	1
■ **44PAN04ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04



Corian®

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❐

44PCN04B

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

☐ **44PCN04B** Corian® bianco *Corian white*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass* | **Descrizione** *Description* | **Info** | € | ❐ | ❒

44PVN90BL

44PVN90NAL

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

☐ **44PVN90BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVN90NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03



Alluminio *Aluminium* | **Descrizione** *Description* | **Info** | € | ❐ | ❒

44PAN90ALS

44PAN90ANS

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ **44PAN90ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1
■ **44PAN90ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03



Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and glass, aluminium and Corian® Vera 44 front plates

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie LIFE
Glass Vera 44 front plate
Life devices

Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie Allumia
Aluminium Vera 44 front plate
Allumia devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Placche in legno naturale: eventuali venature o differenze di colore non vanno interpretate come un difetto ma come indice della totale naturalità della materia prima.
Natural wood front plates: eventual grains or colour differences shouldn't be considered as a defect but as the indication of the raw material total naturalness

Comando levetta illuminabile
Lightable toggle control

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET21NOC	**Per 1 comando a levetta** *For 1 toggle control*				
	■ **44PLET21NOC** Colore Noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET22NOC	**Per 2 comandi a levetta** *For 2 toggle controls*				
	■ **44PLET22NOC** Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET90NOC	**Per 1 presa di corrente** *For 1 socket outlet*				
	■ **44PLET90NOC** Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE01NOC	**Per 1 comando a levetta** *For 1 toggle control*				
	■ **44PLE01NOC** Colore noce *Walnut*		1	1	



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE02NOC	**Per 2 comandi a levetta** *For 2 toggle controls*				
	■ **44PLE02NOC** Colore noce *Walnut*		1	1	



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE03NOC	**Per 3 comandi a levetta** *For 3 toggle controls*				
	■ **44PLE03NOC** Colore noce *Walnut*		1	1	



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE04NOC	**Per 4 comandi a levetta** *For 4 toggle controls*				
	44PLE04NOC Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE90NOC	**Per 1 presa di corrente** *For 1 socket outlet*				
	44PLE90NOC Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLT22NOC	**Per 2 moduli S44** *For 2 S44 modules*				
	44PLT22NOC Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 4(2+2) moduli S44 *For 4(2+2) S44 modules*				
 44PLT24NOC	**44PLT24NOC** Colore noce *Walnut*		1	1	



Supporto da utilizzare
To be used with

n°2 44A02
n°2 44A02SG
n°2 44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 6(2+2+2) moduli S44 *For 6(2+2+2) S44 modules*				
 44PLT26NOC	**44PLT26NOC** Colore noce *Walnut*		1	1	



Supporto da utilizzare
To be used with

n°3 44A02
n°3 44A02SG
n°3 44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 8(2+2+2+2) moduli S44 *For 8(2+2+2+2) S44 modules*				
 44PLT28NOC	**44PLT28NOC** Colore noce *Walnut*		6	6	



Supporto da utilizzare
To be used with

n°4 44A02
n°4 44A02SG
n°4 44A02VT

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE3NOC	**Per 3 moduli S44** *For 3 S44 modules*				
	■ **44PLE3NOC** Colore noce *Walnut*			1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE4NOC	**Per 4 moduli S44** *For 4 S44 modules*				
	■ **44PLE4NOC** Colore noce *Walnut*			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 6-7 modules box (fixing centre 158,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE7NOC	**Per 7 moduli S44** *For 7 S44 modules*				
	■ **44PLE7NOC** Colore noce *Walnut*			1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Serie civile
AVE TOUCH
AVE TOUCH
Wiring accessories
pag. 38

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
Alluminio
Aluminium
pag. 64

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
Vetro
Glass
pag. 76

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
YOUNG
pag. 96

Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

I colori delle placche "Ave Touch" - BREVETTI AVE N° 205, N° 209, N° 212, N° 227
"Ave Touch" front plate colours - AVE PATENTS N° 205, N° 209, N° 212, N° 227

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Alluminio *Aluminium*

ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

PER PLACCHE VERA IN ALLUMINIO VEDERE PAGINA 64
FOR FRONT PLATES VERA ALUMINUM SEE PAGE 64

Vetro *Glass*

BL
Bianco finitura lucida
Clear white

NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

GO
Grigio argentato finitura opaca
Frosted silver grey

VO
Verde acqua finitura opaca
Frosted water green

GOLD
Oro finitura lucida
Clear Gold

PER PLACCHE VERA IN VETRO VEDERE PAGINA 76
FOR FRONT PLATES VERA ALUMINUM SEE PAGE 76

"Giugiaro Architettura firma AVE Touch"
"Giugiaro Architettura" Ave Touch special front plates

GIUGIARO
ARCHITETTURA

N.B.
Colori speciali e versione "GIUGIARO", non disponibili normalmente a stock, sono fornibili a commessa. Per le modalità di fornitura contattare la rete commerciale AVE
The special colours and "Giugiaro" version front plates that are not in stock can be supplied upon request. For delivery terms, please contact AVE sales department

Ring di finitura *Finishing ring*



Completamento dell'impianto con frutti Allumia Touch e placche Vera 44 alluminio
Finishing with Allumia Touch devices and Vera 44 aluminium front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Allumia Touch *Allumia Touch devices*	
ALLUMIA® AVE TOUCH		

Completamento dell'impianto con frutti Life Touch e placche Vera 44 vetro
Finishing with Life Touch devices and Vera 44 glass front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Life Touch *Life Touch devices*	
LIFE44 AVE TOUCH		

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Vera 44 vetro
Finishing with Domus Touch devices and Vera 44 glass front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Domus Touch *Domus Touch devices*	
Domus 100 AVE TOUCH		

Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Placche "Ave Touch" in alluminio - BREVETTI AVE N° 205, N° 209, N° 212, N° 227

"Ave Touch" aluminium front plates - AVE PATENTS N° 205, N° 209, N° 212, N° 227

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PATC22ALS
Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

44PATC22ANS
Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATC3ALS
Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

44PATC3ANS
Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PATC4ALS
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

44PATC4ANS
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PATC7ALS
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

44PATC7ANS
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATC16ALS **44PATC16ANS**
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PATC88ALS **44PATC88ANS**
Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For "hidden" push button module with name tag



44PATC76ALS **44PATC76ANS**
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione "a scomparsa" personalizzabile
For "hidden" light signal/lighting module customizable

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATCS3ALS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - front plug symbol

44PATCS3ANS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - front plug symbol

44PATCN3ALS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - no front symbol

44PATCN3ANS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - no front symbol

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATC3ALS/DA
Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile
Easier control for disabled - customizable

44PATC3ANS/DA
Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile
Easier control for disabled - customizable

44PA3ALS/FM
3 moduli standard S44 per installazioni filo muro
3 standard modules S44 for wall-lined installations

44PA3ANS/FM
3 moduli standard S44 per installazioni filo muro
3 standard modules S44 for wall-lined installations

SOSTITUZIONE VETRINO
Per sostituire il vetrino liscio montato sulla placca con un vetrino con laseratura frontale per l’identificazione del punto di comando procedere seguendo le istruzioni riportate a lato

FRONT GLASS REPLACEMENT
To replace the clear front glass installed on the plate with a lasered front glass for identification of the control area proceed following the instructions reported aside



IMPORTANTE!
Sensibilità dispositivi AveTouch
Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi Ave Touch “a scomparsa” con la placca in alluminio è necessario impostare sui dispositivi stessi la massima sensibilità (vedi immagine riportata a lato e istruzioni allegate al prodotto, paragrafo PROGRAMMAZIONE)

IMPORTANT!
Ave Touch device sensitivity
In order to grant proper functionality of Ave Touch “hidden” devices with the aluminium plate it is necessary to set on the devices the maximum sensitivity (see instructions attached to the product, PROGRAMMING paragraph)



Installazione Orizzontale e Verticale Placche "AVE TOUCH" e Placche "Vera44"
Horizontal and Vertical "AVE TOUCH" and "Vera44" front plates installation

NELL'ESEMPIO 2503MG + BLAS25
IN THE EXAMPLE 2503MG + BLAS25



NELL'ESEMPIO 2503MG + BLAS35
IN THE EXAMPLE 2503MG + BLAS35



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Placche "Ave Touch" in vetro - BREVETTI AVE N° 205, N° 209 E N° 212

"Ave Touch" glass front plate - AVE PATENTS N° 205, N° 209 AND N° 212

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PVTC21...
Per 1 comando "a scomparsa"
For 1 "hidden" control

44PVTC22...
Per 2 comandi "a scomparsa"
For 2 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC01...
Per 1 comando "a scomparsa"
For 1 "hidden" control

44PVTC02...
Per 2 comandi "a scomparsa"
For 2 "hidden" controls

44PVTC3...
Per 3 comandi "a scomparsa"
For 3 "hidden" controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PVTC03...
Per 3 comandi "a scomparsa"
For 3 "hidden" controls

44PVTC4...
Per 4 comandi "a scomparsa"
For 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PVTC04...
Per 4 comandi "a scomparsa"
For 4 "hidden" controls

44PVTC7...
Per 7 comandi "a scomparsa"
For 7 "hidden" controls

Scatola BL02P *BL02P box*

44PVTC33...
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For 6 (3+3) "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC16...
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PVTC88...
Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For 1 "hidden" push-button with name tag module

44PVTC76...
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione "a scomparsa" personalizzabile
For customizable "hidden" light signal/lighting module

44PVTCS3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 front "plug" symbol

44PVTCN3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 no front symbol

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche pagina 38)
Replace the dots with the letters corresponding to the color (see front plates page 38)

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PVTC21...
Per 1 comando “a scomparsa”
For 1 “hidden” control

44PVTC22...
Per 2 comandi “a scomparsa”
For 2 “hidden” controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC02...
Per 2 comandi “a scomparsa”
For 2 “hidden” controls

44PVTC01...
Per 1 comando “a scomparsa”
For 1 “hidden” control

44PVTC3...
Per 3 comandi “a scomparsa”
For 3 “hidden” controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PVTC03...
Per 3 comandi “a scomparsa”
For 3 “hidden” controls

44PVTC4...
Per 4 comandi “a scomparsa”
For 4 “hidden” controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PVTC04...
Per 4 comandi “a scomparsa”
For 4 “hidden” controls

44PVTC7...
Per 7 comandi “a scomparsa”
For 7 “hidden” controls

Scatola BL02P *BL02P box*

44PVTC33...
Per 6 (3+3) comandi “a scomparsa”
For 6 (3+3) “hidden” controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC16...
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi “a scomparsa”
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PVTC88...
Per modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome
For 1 “hidden” push-button with name tag module

44PVTC76...
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” personalizzabile
For customizable “hidden” light signal/lighting module

44PVTCS3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo “spina” frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 front “plug” symbol



44PVTCN3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 no front symbol

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche pagina 38)
Replace the dots with the letters corresponding to the color (see front plates page 38)

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche "Young Touch" in tecnopolimero - BREVETTI AVE N° 205, N° 209 E N° 212
"Young Touch" moulded front plate - AVE PATENTS N° 205, N° 209 AND N° 212

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

44PJTC3AVN
Avana
Havana

44PJTC3AVR
Avorio
Ivory


44PJTC3B
Bianco
White

44PJTC3BT
Bianco totale
Total white


44PJTC3CNR
Cenere
Ash

44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJTC3GOLD
Oro
Gold

44PJTC3GSO
Gesso
Plaster

44PJTC3GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJTC3GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey


44PJTC3NAL
Nero assoluto
Absolute black


44PJTC3SA
Sabbia
Sand


44PJTC3SAL
Salvia
Sage

44PJTC3B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJTC3BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJTC3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon


44PJTC3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon


44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PJTC4...
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PJTC7...
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

PER PLACCHE YOUNG 44 IN TECNOPOLIMERO VEDERE PAGINA 98
FOR YOUNG 44 MOULDED FRONT PLATES SEE PAGE 98

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato
Replace the dots with the letters corresponding to the color

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Domus Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Allumia Touch** *Allumia Touch devices*

Completamento dell'impianto con frutti Life Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Life Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Life Touch** *Life Touch devices*

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Domus Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Domus Touch** *Domus Touch devices*

Impianti tradizionali 230Vca *Traditional systems 230Vac*

442TC01
Interruttore
One way switch

442TC01/2F
Interruttore statico 2 fili
One way switch 2 wires

442TC05
Pulsante
Push button

442TC16
Comando multi-touch
Multi-touch control

442TC51
Commutatore
Rolling blind switch

442TC48
Dimmer
Dimmer

442TC48UL
Dimmer LED
Dimmer LED

442TC88
Pulsante con targhetta portanome
Push button with name tag



442TC76
Segnalazione luminosa segnapasso
Light optical signal

Impianti domotici *Home automation system*

442ABTC1
Trasmettitore 1 canale
One channel trasmitter

442ABTC6
Trasmettitore 1÷6 canali
1÷6 channel trasmitter

442TC01/12V
Interruttore 12/24V
One way switch 12/24V

442TC16/12V
Comando multi-touch 12/24V
Multi-touch control 12/24V

Schemi di Collegamento *Connection Diagram*

442TC01



L: carico
F: fusibile tipo F 10A H 250V~
L: load
F: fuse type F 10A H 250V~

442TC01/2F

L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~



Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC01	**442TC01** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato del relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - **output relay status memorization in case of blackout** - 230V~ power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*			1	1
442TC01/2F	**442TC01/2F** Interruttore elettronico 230V~ “2 fili” con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dell’uscita in caso di interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with Triac output for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO normal buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - **output status memorization in case of blackout** - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*			1	1

Note: ✓442TC01/2F: è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *✓442TC01/2F: it is recommended not to install more than one switch in the same box*
✓It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC01/12V





L: carico
F: fusibile tipo F 5A H 250V~
L: load
F: fuse type F 5A H 250V~

442TC05

Abbinamento a interruttore a sfioramento 442TC01
Coupled with touch switch 442TC01



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Abbinamento a dimmer a sfioramento 442TC48
Coupled with touch dimmer switch 442TC48



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Abbinamento a relé passo-passo Finder cod. 27.01
Combination with Step relay Finder cod. 27.01



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Comando diretto suonerie elettromeccaniche cod. 44..029 o ronzatori elettromeccanici cod. 44..030
Direct control of electromechanical ringing bells code 44..029 or electromechanical buzzers 44..030



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Comandi "a scomparsa" *"Hidden" devices*



Interruttori “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Touch" switches - "hidden" installation

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442TC01/12V	**442TC01/12V** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 1A 230V~ **libero da potenziale** - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 12÷24Vcc/ca - **profondità ridotta** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch - relay output 1P NO 1A 230V~ dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 12÷24Vac/dc power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Pulsante 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" push button - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442TC05	**442TC05** Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, a dimmer a sfioramento 442TC48 o 442TC48UL o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic push button for remote control with touch sensor - activated by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark -230V~ - to be coupled with 442TC01, 442TC01/2F, 442TC48 or 442TC48UL touch dimmer- to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Per la versione domotica del Trasmettitore AVE Touch a 1 canale cod. 442ABTC1 vedere pagine 391 e 443
For the home automation version of AVE Touch 1 channel transmitter code 442ABTC1 see page 391 and 443

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

442TC51



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

442TC16



L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16
Light control by two pcs 442TC16



Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Multi-Touch "a scomparsa" *"Hidden" multi-touch module*



Commutatore 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Touch" rolling blind switch 230V - "hidden" installation

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC51	**442TC51** Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area of the glass plate or from multiple points with NO push-buttons - Monostable or bistable operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - to be coupled with AVE "Touch" front plates - 1 "hidden" module*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Multi-Touch" controls - for "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC16	**442TC16** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa” *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - powered 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Per la versione domotica del Trasmettitore AVE Touch da 1 a 6 canali cod. 442ABTC6 vedere pagine 391 e 443
For the home automation version of AVE Touch from 1 to 6 channels transmitter code 442ABTC6 see page 391 and 443

442TC16/12V



L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16/12V
Light control by two pcs 442TC16/12V



442TC48



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Comandi "a scomparsa" *"Hidden" devices*



Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Multi-Touch" controls - for "hidden" installation

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC16/12V	**442TC16/12V** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 12÷24Vcc/ca~ 50-60 Hz - **profondità ridotta** - da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa” *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - powered 12÷24 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC48	**442TC48** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - control and regulation by touching the frontal area of front plates or from multiple points with normal NO push-buttons - low consumption led for identification in the dark -* ***output and level relay status memorization in case of blackout*** *- to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module*			1	1

Note: ✓è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *✓it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*
✓It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC48UL



L: carico
F: fusibile tipo F 1,6A H 250V~
L: load
F: fuse type F 1,6A H 250V~

442TC88

Sistemi di chiamata 230 Vca
esempio: suoneria 44...029
Call systems 230 Vac
ringing bell example 44...029



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sistemi di chiamata 12 Vca
esempio: suoneria tritonale 44...083
Call systems 12 Vac
three tone bell example 44...083



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Pulsante con Targhetta Portanome "a scomparsa" *"Hidden" push button with name tag*



Dimmer universale per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC48UL	**442TC48UL** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo **- memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by touching the front of the plate "Ave Touch" or from push-buttons NO - low consumption led for identification in the dark - **output and level relay status memorization in case of blackout** - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module*			1	1

Note: ✓è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *✓it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*
✓It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Pulsante campanello 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" bell push button - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC88	**442TC88** Pulsante elettronico con targhetta portanome personalizzabile - uscita a relè 1P NA 8A - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa area per targhetta portanome - buzzer (escludibile) per conferma chiamata - da abbinare all’apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" *Electronic push-button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - controlled by touching the frontal area of front plate - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity of the name tag area - buzzer (that can be excluded) for call confirmation - to be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules*			1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC76 — Esempio d'impiego *Application example*



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

44PVTC76NAL + PEL01

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Segnalazione Luminosa/Illuminazione "a scomparsa" *"Hidden" light signal/lighting*



Segnalazione ottica - installazione “a scomparsa”
Optical signal - "hidden" installation



442TC76

Nota: fornita con n° 2 pellicole texture optical diverse
Note: *supplied with 2 different optical texture films*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC76 Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilità personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall’utente - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa dell’area per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all’apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" *Customizable light signal/optical signal - possibility to customize it with interchangeable labels with writings and symbols chosen by the user - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity in the area for customized label - it can be used as stair riser light, courtesy light, etc.. - to be coupled with the proper "Ave Touch" front plate - 3 "hidden" modules*			1	1

Pellicole intercambiabili per segnalazioni *Interchangeable films for signallings*

PEL01

PEL02

PEL03

PEL04

PEL05

PEL06

PEL07

PEL08

PEL09

PEL10

PEL11

PEL12

PEL13

PEL14

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
PEL01 Set da 4 pellicole con scritta EXIT - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with EXIT symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*			1	1
PEL02 Set da 4 pellicole con simbolo ALARM - colore ROSSO *Set of 4 films with ALARM symbol - RED colour*			1	1
PEL03 Set da 4 pellicole con simbolo RISTORAZIONE - colore NERO *Set of 4 films with RESTAURANT symbol - BLACK colour*			1	1
PEL04 Set da 4 pellicole con simbolo WC - colore NERO *Set of 4 films with WC symbol - BLACK colour*			1	1
PEL05 Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA SU - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with UP ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*			1	1
PEL06 Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*			1	1
PEL07 Set da 4 pellicole con simbolo DIVIETO DI FUMARE - colore ROSSO *Set of 4 films with NO SMOKING symbol - RED colour*			1	1
PEL08 Set da 4 pellicole con simbolo ESTINTORE - colore ROSSO *Set of 4 films with FIRE EXTINGUISHER symbol - RED colour*			1	1
PEL09 Set da 4 pellicole con simbolo INFORMAZIONI - colore NERO *Set of 4 films with INFORMATION symbol - BLACK colour*			1	1
PEL10 Set da 4 pellicole con simbolo SALA RIUNIONI - colore NERO *Set of 4 films with CONFERENCE ROOM symbol - BLACK colour*			1	1
PEL11 Set da 4 pellicole colore BIANCO/TRASPARENTE per funzione segnagradino *Set of 4 WHITE/TRASPARENT films for stair riser light operating mode*			1	1
PEL12 Set da 4 pellicole colore ROSSO per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 RED films for stair riser light/courtesy light operating mode*			1	1
PEL13 Set da 4 pellicole colore BLU per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 BLUE films for stair riser light/courtesy light operating mode*			1	1
PEL14 Set da 4 pellicole colore VERDE per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 GREEN films for stair riser light/courtesy light operating mode*			1	1

Note: ✓ fornite nelle colorazioni in conformità al D. Lgs. 493 del 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF - ISO
✓ da abbinare alla segnalazione luminosa/illuminazione 442TC76

Note: ✓ *the films will be supplied with colours in compliance with D.Lgs 493 dtd 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF-ISO*
✓ *to be coupled with light signal/lighting 442TC76*



❶

- Agganciare i frutti all'supporto ed eventualmente alimentare l'inserto luminoso a led con tensione di rete
- Rimuovere i tappi coprivite

- Clip the devices at the frame and in case, supply the led indicator with power line voltage
- Remove screw cover caps

❷

Avvitare il supporto speciale alla scatola **senza serrare eccessivamente le viti**

Screw the special frame into the box ***without over-tightening the screws***

❸

Applicare i tappi coprivite nell'apposita sede **eliminando eventuali residui di plastica presenti sul bordo**

Place the screw cover caps in the proper seat ***after removing, if any, the residual of plastic on the edge.***

❹

Rimuovere la protezione plastica utilizzando un cacciavite

Remove the plastic protection using a screwdriver

❺

Infilare nelle apposite guide la placca a scivolamento

Insert the sliding front plate in the proper guides

RIMOZIONE PLACCA
FRONT PLATE REMOVAL

Supporti speciali
Special frames

Brevetto AVE n° 212
AVE patent n° 212

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44ATC03ALS Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore alluminio naturale - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - natural aluminium colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*			1	1
44ATC03B Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*			1	1
44ATC03GSL Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore grigio scuro - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - dark grey colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*			1	1

44ATC03ALS

44ATC03GSL

Copriforo - installazione "a scomparsa" *Blank insert - "hidden" installation*

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC13R Tappo copriforo - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1/2 modulo *Blank insert - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1/2 module*			12	72
442TC13A Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1 modulo *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 module*			10	60
442TC13A/3 Tappo copriforo attrezzabile - fornito con involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 3 moduli *Equippable blank insert - supplied with empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 3 modules*			10	10

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 442TC13A
Note: *the 1 module box for the 442TC13A blank insert clipping can be supplied upon request*

442TC13R

442TC13A

442TC13A/3

SFM3 Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)
SFM3 Box for brickwork walls

SFM3CG Scatola per pareti in cartongesso
SFM3CG Box for hollow walls

Installazioni Filo Muro *Wall-lined installations*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

❶ Realizzare la spaccatura e fissare, con la malta, la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione

Make the hole and use the spirit level to fix the box

❷ Applicare la malta grezza (*non applicare la cornice*)

Apply the mortar (do not install the inner frame)

❸ Effettuare la finitura (*non applicare la cornice*)

Make the finishing touches (do not install the inner frame)

❹ Fissare la cornice alla scatola, *e successivamente* tinteggiare la parete insieme alla cornice

Install the inner frame, and after, paint the wall and the inner frame

❺ Applicare la placca di finitura
Effetto finale "cornice in vista"

Place the finishing front plate
Final effect "visible adapter frame"

❶ Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia

Use the spirit level to fix the template then trace the line



❷ Realizzare foro

Make the hole

❸ Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa (*non applicare la cornice*)

After installing the box, smooth the wall (do not install the inner frame)

❹ Fissare la cornice alla scatola, *e successivamente* tinteggiare la parete insieme alla cornice

Install the inner frame, and after, paint the wall and the inner frame

❺ Applicare la placca di finitura
Effetto finale "cornice in vista"

Place the finishing front plate
Final effect "visible adapter frame"

Scatole speciali per installazioni filo muro - **installazione veloce**
Special boxes for rapid wall-lined installation

Brevetti AVE n° 209
AVE patents n° 209

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3 Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with mortarproof cardboard, spirit level (attached to the box) and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame*			2	2
SFM3CG Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto - 3 moduli sistema 44 *3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template,spirit level and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame*			2	2
CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli *Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules*			2	10

SFM3

SFM3CG

CRFM3GSL

Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
***Note:** the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree*

Dimensioni d'ingombro SFM3 e SFM3CG *SFM3 and SFM3CG overall dimensions*



Installazioni Filo Muro *Wall-lined installations*



SFM3/HP Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)
SFM3/HP Box for brickwork walls

SFM3CG/HP Scatola per pareti in cartongesso
SFM3CG/HP Box for hollow walls

Installazioni Filo Muro ***Wall-lined installations***

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

1. Realizzare la spaccatura e, con la malta, fissare la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione

   Make the hole and use the spirit level to fix the box

2. Applicare la malta grezza

   Apply the mortar

3. Effettuare la finitura

   Make the finishing touches



4. Tinteggiare la parete

   Paint the wall

5. Applicare la placca di finitura Effetto finale "filo muro senza cornice"

   Place the finishing front plate Final effect "wall-lined without adapter frame"

1. Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia

   Use the spirit level to fix the template then trace the line

2. Realizzare foro

   Make the hole



3. Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa

   After installing the box, smooth the wall



4. Tinteggiare la parete

   Paint the wall

5. Applicare la placca di finitura Effetto finale "filo muro senza cornice"

   Place the finishing front plate Final effect "wall-lined without adapter frame"

Scatole speciali per installazioni filo muro **totale - installazione di precisione**
*Special boxes for high precision **completely wall-lined installation***

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3/HP Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 3 modules frame*			1	1
SFM3CG/HP Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame*			1	1

Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
***Note:** the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree*



SFM3/HP



SFM3CG/HP

Dimensioni d'ingombro *Overall dimensions*



Ave Touch anche a Filo Muro *Wall-lined Ave Touch*



Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola tonda o quadrata
“Ave Touch” aluminium front plates for round or square box

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐
Fino a 2 comandi “a scomparsa” *Up to 2 “hidden” controls*			
■ **44PATC22ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	1	1	
■ **44PATC22ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	1	1	

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
VTR21GSL Vetrino intercambiabile per 1 comando "a sfioramento" - n° 1 tratto estetico per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 1 "touch" control - no. 1 mark for control point identification - polished dark grey*	2	50	
VTR22GSL Vetrino intercambiabile per 2 comandi "a sfioramento" - n° 2 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 2 "touch" controls - no. 2 marks for control point identification - polished dark grey*	2	50	

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*	2	50	
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	2	50	

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Fino a 3 comandi “a scomparsa” *Up to 3 “hidden" controls*				
44PATC3ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*			1	1
44PATC3ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*			1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
VTR01GSL Vetrino intercambiabile per 1 comando "a sfioramento" - n° 1 tratto estetico per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 1 "touch" control* *- no. 1 mark for control point identification* *- polished dark grey*			2	50
VTR02GSL Vetrino intercambiabile per 2 comandi "a sfioramento" - n° 2 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 2 "touch" controls* *- no. 2 marks for control point identification* *- polished dark grey*			2	50
VTR3GSL Vetrino intercambiabile per 3 comandi "a sfioramento" - n° 3 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 3 "touch" controls* *- no.3 marks for control point identification* *- polished dark grey*			2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*			2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐
Fino a 4 comandi “a scomparsa” *Up to 4 "hidden" controls*			
■ **44PATC4ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1
■ **44PATC4ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

VTR03GSL Vetrino intercambiabile per 3 comandi "a sfioramento" - n° 3 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 3 "touch" controls* *- no. 3 marks for control point identification* *- polished dark grey*	2	50
VTR4GSL Vetrino intercambiabile per 4 comandi "a sfioramento" - n° 4 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 4 "touch" controls* *- no. 4 marks for control point identification* *- polished dark grey*	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Fino a 7 comandi “a scomparsa” *Up to 7 "hidden" controls*				
44PATC7ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*			1	1
44PATC7ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*			1	1

ALS

ANS

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
VTR04GSL Vetrino intercambiabile per 4 comandi "a sfioramento" - n° 4 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 4 "touch" controls - no. 4 marks for control point identification - polished dark grey*			2	50
VTR7GSL Vetrino intercambiabile per 7 comandi "a sfioramento" - n° 7 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 7 "touch" controls - no. 7 marks for control point identification - polished dark grey*			2	50

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description*	Info	€	❐
Fino a 6 (3+3) comandi “a scomparsa” *Up to 6 (3+3) "hidden" controls*			
44PATC16ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1
44PATC16ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 1 modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome *For 1 “hidden” push-button module with name tag*				
44PATC88ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
44PATC88ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50	
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50	

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description*	Info	€	❐
Per 1 modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” *For 1 “hidden” light/lighting signal module*			
■ **44PATC76ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	1	1	
■ **44PATC76ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	1	1	

Note: per pellicole intercambiabili vedere pag. 35
Note: *for Interchangeable films see pag. 35*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*	2	50	
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	2	50	

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description* | **Info** | € | ❐ | ❒

A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo “spina”
Sliding for covering 3 mod. S44 - “plug” symbol

44PATCS3ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	1	1
44PATCS3ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	1	1

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL
✓ simbolo spina illuminabile con inserto a led fornito in dotazione con l'supporto
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL*
✓ *"plug" symbol lightable by led supplied with the frame*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03ALS

44ATC03GSL

Esempio di utilizzo ***Application example***

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
A scivolamento per copertura 3 moduli S44 *Sliding for covering 3 modules S44*				
■ **44PATCN3ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
■ **44PATCN3ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03ALS

44ATC03GSL

Esempio di utilizzo ***Application example***

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
ALS	**Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile** *Easier control for disabled - customizable*				
	44PATC3ALS/DA Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1	
ANS	**44PATC3ANS/DA** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1	

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
	44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50	
	44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50	

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐
3 moduli standard S44 - anche per installazioni "filo muro" *3 modules standard for S44 - also for "wall-lined" installations*			
■ **44PA3ALS/FM** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		1	1
■ **44PA3ANS/FM** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		1	1

Nota: se le placche vengono utilizzate con i lettori di camera del sistema alberghiero (codd. 44..GA01-M e 44..GA30-M) è necessario richiedere una placca "speciale". Per maggiori informazioni rivolgiti al funzionario tecnico commerciale della tua zona
Note: *If the front plate is used with room readers of hotel management system (code 44..GA01-M or 44..GA30-M) is necessary to order the "special" front plate.*
For more information contact our area manager.

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
4 moduli standard S44 *4 modules standard for S44*				
44PA4ALS/FM Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*			1	1
44PA4ANS/FM Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*			1	1

ALS

ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
7 moduli standard S44 *7 modules standard for S44*				
44PA7ALS/FM Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*			1	1
44PA7ANS/FM Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*			1	1

ALS

ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata

“Ave Touch” glass front plates for round or square box

BL

GO

NAL

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 1 comando “a scomparsa” *For 1 "hidden" control*				
☐ **44PVTC21BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1	
■ **44PVTC21GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1	
■ **44PVTC21NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1	
44PVTC21VO Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1	
44PVTC21GOLD Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1	

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13R
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13R*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50	
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50	

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata
“Ave Touch” glass front plates for round or square box

BL

GO

NAL

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi “a scomparsa” *For 2 "hidden" controls*				
❑ **44PVTC22BL** Bianco finitura lucida *Clear white*			1	1
■ **44PVTC22GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*			1	1
■ **44PVTC22NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*			1	1
44PVTC22VO Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*			1	1
44PVTC22GOLD Oro finitura lucida *Clear gold*			1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*			2	50
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❒
Per 1 comando “a scomparsa” *For 1 "hidden" control*			
☐ **44PVTC01BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTC01GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTC01NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
44PVTC01VO Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
44PVTC01GOLD Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi “a scomparsa” *For 2 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC02BL** Bianco finitura lucida *Clear white*			1	1
■ **44PVTC02GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*			1	1
■ **44PVTC02NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*			1	1
■ **44PVTC02VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*			1	1
■ **44PVTC02GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*			1	1

Note: ✓ complete di n° 1 tappo copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 1 blank insert 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*			2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❒
Per 3 comandi “a scomparsa” *For 3 “hidden” controls*			
☐ **44PVTC3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTC3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTC3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
■ **44PVTC3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
■ **44PVTC3GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 3 comandi “a scomparsa” *For 3 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC03BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC03GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC03NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC03VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	a commessa *upon request*		1	1

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13R
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13R*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*			2	50
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐
Per 4 comandi “a scomparsa” *For 4 “hidden” controls*			
44PVTC4BL Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
44PVTC4GO Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
44PVTC4NAL Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
44PVTC4VO Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
44PVTC4GOLD Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

BL

NAL

GO

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 4 comandi "a scomparsa" *For 4 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC04BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC04GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC04NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	a commessa *upon request*		1	1
■ **44PVTC04VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	a commessa *upon request*		1	1

Note: ✓ complete di n° 3 tappi copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 3 blank inserts 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

BL

NAL

GO

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❐
Per 7 comandi "a scomparsa" *For 7 "hidden" controls*			
☐ **44PVTC7BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTC7GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTC7NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
■ **44PVTC7VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
■ **44PVTC7GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola BL02P
“Ave Touch” glass front plates for BL02P box

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa" *For 6 (3+3) “hidden” controls*				
☐ **44PVTC33BL** Bianco finitura lucida *Clear white*			1	1
■ **44PVTC33GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*			1	1
■ **44PVTC33NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*			1	1
■ **44PVTC33VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*			1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❒
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa" *For 6 (3+3) “hidden” controls*			
☐ **44PVTC16BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTC16GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTC16NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
■ **44PVTC16VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
■ **44PVTC16GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 1 modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome *For 1 “hidden” push-button module with name tag*				
☐ **44PVTC88BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1	
■ **44PVTC88GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1	
■ **44PVTC88NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1	
■ **44PVTC88VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1	

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50	
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50	

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐
Per 1 modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” *For 1 “hidden” light/lighting signal module*			
☐ **44PVTC76BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTC76GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTC76NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
■ **44PVTC76VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1

Note: per pellicole intercambiabili vedere pag. 35
Note: *for Interchangeable films see pag. 35*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		2	50

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒

A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo “spina”
Sliding for covering 3 mod. S44 - “plug” symbol

☐ **44PVTCS3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		1	1
■ **44PVTCS3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		1	1
■ **44PVTCS3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		1	1
■ **44PVTCS3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		1	1
■ **44PVTCS3GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		1	1

Note: ✓da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03B o 44ATC03GSL
✓simbolo spina illuminabile con inserto a led fornito in dotazione con il supporto
✓utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: *✓ to be used only with special frame 44ATC03B or 44ATC03GSL*
✓ "plug" symbol lightable by led supplied with the frame
✓ it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91

Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03GSL

44ATC03ALS

44ATC03B

Esempio di utilizzo ***Application example***

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Possibilità di Personalizzazione placche "a Scivolamento"

Possibility to customize the "sliding" front plates

AVE offre la possibilità di riprodurre scritte/simboli specifici sulla gamma di placche "a scivolamento" nella zona evidenziata a fianco in colore giallo. La personalizzazione avviene a mezzo tecnologia laser. Se il simbolo o la scritta da riprodurre è presente nella tabella sottostante, è sufficiente indicare nell'ordine, dopo il codice della placca (***con cod. 44PVTCS3.... il soggetto sarà illuminato; con cod. 44PVTCN3... il soggetto non sarà illuminato***) "con simbolo/scritta n°...." secondo la numerazione riportata in tabella. Diversamente nel caso di loghi o simboli specifici è necessario fornire la pellicola o uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala due o tre volte superiore a quella da riprodurre. I loghi o simboli possono essere forniti anche in formato digitale in formato JPG o TIF, unitamente ad una stampa su carta.

*AVE offers the possibility to reproduce inscriptions, symbols on all the range of "sliding" front plates on the "yellow" area indicated in the picture. The customization is made by laser technology. If you can find the symbol or the inscription in the below chart, you only need to indicate in your order, after the front plate code (**with the code. 44PVTCS3.... the customization is illuminated, with the code 44PVTCN3... the customization is not illuminated**) "with symbol/inscription n°...." according to the numbering shown in the charts. For any other case, it is necessary to supply the film or a printed publication of the object to reproduce, made in a scale two or three times higher than the one to reproduce. The logos or symbols can be supplied also in a digital format in JPG or TIF, together with a print on paper.*





Esempi di personalizzazione *Customization examples*

Soluzioni per sistemi d'aspirazione centralizzata

Centralised vacuum system solutions

TUBO

AERTECNICA think clean



TUBO

Per informazioni commerciali contattare il numero verde **800 050816** oppure scrivere a: **info@aertecnica.com**

*For any commercial information please call the toll-free number **800 050816** (valid only for domestic market) or send an email to: **info@aertecnica.com***

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
A scivolamento per copertura 3 mod. S44 *Sliding for covering 3 mod. S44*				
☐ **44PVTCN3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*			1	1
■ **44PVTCN3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*			1	1
■ **44PVTCN3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*			1	1
■ **44PVTCN3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*			1	1

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03B o 44ATC03GSL
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici riportati qui sotto.

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03B or 44ATC03GSL*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except the codes here below.*

Esempio di utilizzo *Application example*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03GSL

44ATC03ALS

44ATC03B

Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" ***Products that can not be installed with sliding front plates***

44..052X6
44..052X10
44..052X16

44..062X6
44..062X10
44..062X16

441083/2
442083
AF44..099

442076

442048AE

44..048

44..048D

44..085

44..023GSR

44..085SW

44..CRT

Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" in scatole per pareti cave ***Products that can not be installed with sliding front plates in boxes for hollow walls***

44..051
44..052
44..053
44..054

44..033RS



253CG

253X4CG

Scatole per pareti cave
Boxes for hollow walls

MULTI-TOUCH con simbologia personalizzabile
MULTI-TOUCH with customizable symbols



44PVTC3NAL/XX
Placche "AveTouch" in vetro per scatola a 3 moduli
PERSONALIZZABILI
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box
CUSTOMIZABLE

Tramite un software gratuito disponibile sul sito **www.ave.it** è possibile personalizzare le placche Ave Touch in vetro.
It is possible to customize the front plates Ave Touch by a dedicated software downloaded from ***www.ave.it***

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for round or square box - CUSTOMIZABLE

44PVTC22NAL/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44PVTC22BL/XX Bianco Lucido - 2 moduli *Clear White - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC22GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 2 moduli *Frosted silver grey - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC22NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 2 moduli *Clear absolute black - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC22VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 2 moduli *Frosted water green - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC22GOLD/XX Oro finitura lucida - 2 moduli *Frosted gold - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 521
Note: *for further information see page 521*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC3NAL/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44PVTC3BL/XX Bianco Lucido - 3 moduli *Clear White - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC3GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 3 moduli *Frosted silver grey - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC3NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 3 moduli *Clear absolute black - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC3VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 3 moduli *Frosted water green - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC3GOLD/XX Oro finitura lucida - 3 moduli *Frosted gold - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 521
Note: *for further information see page 521*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC4NAL/XX



Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC4BL/XX Bianco Lucido - 4 moduli *Clear White - 4 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC4GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 4 moduli *Frosted silver grey - 4 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC4NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 4 moduli *Clear absolute black - 4 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC4VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 4 moduli *Frosted water green - 4 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC4GOLD/XX Oro finitura lucida - 4 moduli *Frosted gold - 4 modules*	a commessa *upon request*		1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*



Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC7NAL/XX



Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC7BL/XX Bianco Lucido - 6-7 moduli *Clear White - 6-7 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC7GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 6-7 moduli *Frosted silver grey - 6-7 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC7NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 6-7 moduli *Clear absolute black - 6-7 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC7VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 6-7 moduli *Frosted water green - 6-7 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC7GOLD/XX Oro finitura lucida - 6-7 moduli *Frosted gold - 6-7 modules*	a commessa *upon request*		1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*



Placche “Ave Touch” per scatola BL02P - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” front plates for BL02P box - CUSTOMIZABLE

44PVTC33NAL/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44PVTC33BL/XX Vetro Bianco Lucido - 6(3+3) moduli *Clear White glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC33GO/XX Vetro Grigio argentato finitura opaca - 6(3+3) moduli *Frosted silver grey glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC33NAL/XX Vetro Nero assoluto finitura lucida - 6(3+3) moduli *Clear absolute black glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PVTC33VO/XX Vetro Verde Acqua finitura lucida - 6(3+3) moduli *Frosted water green glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PATC33ALS/XX Alluminio naturale spazzolato - 6(3+3) moduli *Natural brushed aluminium - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PATC33ANS/XX Alluminio antracite spazzolato - 6(3+3) moduli *Anthracite brushed aluminium - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*		1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone







Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” aluminium front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PATC3ALS/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44PATC3ALS/XX Alluminio naturale spazzolato - 3 moduli *Natural brushed aluminium - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PATC3ANS/XX Alluminio antracite spazzolato - 3 moduli *Anthracite brushed aluminium - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PATC3ALS-GA Alluminio naturale spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli *Natural brushed aluminium - for access control 442GA02-M - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1
44PATC3ANS-GA Alluminio antracite spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli *Anthracite brushed aluminium- for access control 442GA02-M - 3 modules*	a commessa *upon request*		1	1

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Personalizzazione placche "Young Touch"
Customization of front plates "Young Touch"



Seleziona il colore della placca
Select the colour of the front plate



Scegli dove posizionare il simbolo
Choose the position of the symbol



Seleziona il simbolo
Select the symbol

Conferma la configurazione scelta
Confirm the desired configuration

Stampa e consegna la configurazione scelta al tuo distributore di fiducia
Print the selected configuration and deliver it to your distributor



Tramite un software gratuito disponibile sul sito **www.ave.it** è possibile personalizzare le placche Young Touch.

It is possible to customize the front Young Touch plates by a dedicated software downloaded from ***www.ave.it***

Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata

"Young Touch" moulded front plates for square or round box

AVN

AVR

B

BT

CNR

GM

GOLD

GSO

GTK

GTKT

NAL

SA

SAL

B/3D

BEG/3D


CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 2 comandi "a scomparsa" *Up to 2 "hidden" controls*				
44PJTC22AVN Avana *Havana*		1	25	
44PJTC22AVR Avorio *Ivory*		1	25	
44PJTC22B Bianco *White*		1	25	
44PJTC22BT Bianco totale *Total white*		1	25	
44PJTC22CNR Cenere *Ash*		1	25	
44PJTC22GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		1	25	
44PJTC22GOLD Oro *Gold*		1	25	
44PJTC22GSO Gesso *Plaster*		1	25	
44PJTC22GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		1	25	
44PJTC22GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		1	25	
44PJTC22NAL Nero assoluto *Absolute black*		1	25	
44PJTC22SA Sabbia *Sand*		1	25	
44PJTC22SAL Salvia *Sage*		1	25	
44PJTC22B/3D Bianco 3D *3D white*		1	25	
44PJTC3BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		1	25	
44PJTC22CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		1	25	
44PJTC22CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		1	25	
44PJTC22ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		1	25	

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

AVN

AVR

B

BT

CNR

GM

GOLD

GSO

GTK

GTKT

NAL

SA


SAL

B/3D

BEG/3D

CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 3 comandi "a scomparsa" *Up to 3 "hidden" controls*				
44PJTC3AVN Avana *Havana*			1	25
44PJTC3AVR Avorio *Ivory*			1	25
44PJTC3B Bianco *White*			1	25
44PJTC3BT Bianco totale *Total white*			1	25
44PJTC3CNR Cenere *Ash*			1	25
44PJTC3GM Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	25
44PJTC3GOLD Oro *Gold*			1	25
44PJTC3GSO Gesso *Plaster*			1	25
44PJTC3GTK Grigio Tekla *Tekla grey*			1	25
44PJTC3GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*			1	25
44PJTC3NAL Nero assoluto *Absolute black*			1	25
44PJTC3SA Sabbia *Sand*			1	25
44PJTC3SAL Salvia *Sage*			1	25
44PJTC3B/3D Bianco 3D *3D white*			1	25
44PJTC3BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	25
44PJTC3CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*			1	25
44PJTC3CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*			1	25
44PJTC3ONC/3D Onice 3D *3D onyx*			1	25

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)

"Young Touch" moulded front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)


AVN

AVR


B

BT

CNR

GM

GOLD


GSO

GTK

GTKT


NAL


SA

SAL

B/3D

BEG/3D

CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Descrizione *Description*	Info	€	❐
Fino a 4 comandi "a scomparsa" *Up to 4 "hidden" controls*			
44PJTC4AVN Avana *Havana*		1	20
44PJTC4AVR Avorio *Ivory*		1	20
44PJTC4B Bianco *White*		1	20
44PJTC4BT Bianco totale *Total white*		1	20
44PJTC4CNR Cenere *Ash*		1	20
44PJTC4GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		1	20
44PJTC4GOLD Oro *Gold*		1	20
44PJTC4GSO Gesso *Plaster*		1	20
44PJTC4GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		1	20
44PJTC4GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		1	20
44PJTC4NAL Nero assoluto *Absolute black*		1	20
44PJTC4SA Sabbia *Sand*		1	20
44PJTC4SAL Salvia *Sage*		1	20
44PJTC4B/3D Bianco 3D *3D white*		1	20
44PJTC4BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		1	20
44PJTC4CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		1	20
44PJTC4CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		1	20
44PJTC4ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		1	20

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Fino a 7 comandi "a scomparsa" *Up to 7 "hidden" controls*				
44PJTC7AVN Avana *Havana*			1	15
44PJTC7AVR Avorio *Ivory*			1	15
44PJTC7B Bianco *White*			1	15
44PJTC7BT Bianco totale *Total white*			1	15
44PJTC7CNR Cenere *Ash*			1	15
44PJTC7GM Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	15
44PJTC7GOLD Oro *Gold*			1	15
44PJTC7GSO Gesso *Plaster*			1	15
44PJTC7GTK Grigio Tekla *Tekla grey*			1	15
44PJTC7GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*			1	15
44PJTC7NAL Nero assoluto *Absolute black*			1	15
44PJTC7SA Sabbia *Sand*			1	15
44PJTC7SAL Salvia *Sage*			1	15
44PJTC7B/3D Bianco 3D *3D white*			1	15
44PJTC7BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	15
44PJTC7CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*			1	15
44PJTC7CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*			1	15
44PJTC7ONC/3D Onice 3D *3D onyx*			1	15

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

LIFE44

ALLUMIA

TEKLA44

Domus100

Serie civili
LIFE e ALLUMIA
LIFE and ALLUMIA
Wiring accessories
pag. **104**

Serie civili
DOMUS e TEKLA
DOMUS and TEKLA
Wiring accessories
pag. **154**

Cacciaviti per comandi *Screwdrivers for control devices*

Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:
- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:
- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm

Illuminazione Comandi *Controls lighting*

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Comando illuminato:
con Life/Allumia anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Life/Allumia even the standard controls are lightable

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Interruttori 250V~
One way switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442001ST		■ **442001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module*			10	100
442001 442001/20A	443001 443001/20A	■ **442001** ■ **443001** Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		■ **442001/20A** ■ **443001/20A** Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
442001/2	443001/2	■ **442001/2** ■ **443001/2** Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
442001K3/10A	443001K3/10A 443001K3/20A	■ **442001K3/10A** ■ **443001K3/10A** Triplo interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
		■ **442001K3/20A** ■ **443001K3/20A** Triplo interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
442010 442010/20A	443010 443010/20A	■ **442010** ■ **443010** Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		■ **442010/20A** ■ **443010/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			1	1
442010/2	443010/2	■ **442010/2** ■ **443010/2** Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			1	1
442071	443071	■ **442071** ■ **443071** Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10
442010RS/20A		■ **442010RS/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module*			1	10

Note: ✓ a richiesta gli interruttori a chiave 44..071 possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓ *44..071 key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓ *lightable articles are supplied without lamp*

Deviatori 250V~

Two way switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442002ST		■ **442002ST** Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module*			10	100
442002 442002/20A	443002 443002/20A	■ **442002** ■ **443002** Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		■ **442002/20A** ■ **443002/20A** Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
442002/2	443002/2	■ **442002/2** ■ **443002/2** Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
442002K3/10A 442002K3/20A	443002K3/10A 443002K3/20A	■ **442002K3/10A** ■ **443002K3/10A** Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
		■ **442002K3/20A** ■ **443002K3/20A** Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
		■ **442072** ■ **443072** Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10
442072 442072MC	443072	■ **442072MC** Deviatore 1P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10

Note: ✓a richiesta i deviatori a chiave 44..072 e 442072MC potranno essere forniti con chiave estraibile solo in posizione "0"
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓*44..072 and 442072MC two way switches with key can be supplied with key removable only in the "0"position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

Deviatori *Two Way Switches*



Morsetto "comune" rialzato per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised for immediate identification

Invertitori 250V~
Intermediate switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
442004ST		■ **442004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker -1 module*			1	1
442004 442004/20A	443004 443004/20A	■ **442004** ■ **443004** Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		■ **442004/20A** ■ **443004/20A** Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
442004/2	443004/2	■ **442004/2** ■ **443004/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: *supplied without lamp*

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori
Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
442T	443T	■ **442T** ■ **443T** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*			14	14
		■ **442T/2** ■ **443T/2** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*			2	2
442T/2	443T/2	■ **442T/3** ■ **443T/3** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules*			3	30
		■ **442TGP** ■ **443TGP** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*			14	14
442T/3	443T/3	■ **442TGP/2** ■ **443TGP/2** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 2 modules*			2	2
442TGP	443TGP					
442TGP/2	443TGP/2					

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Pulsanti 250V~

Push-buttons 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442005ST		■ 442005ST Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker -1 module*			10	100
442005 442005/2P	443005 443005/2P	■ 442005 ■ 443005 Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		■ 442005/2 ■ 443005/2 Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
		■ 442005/2P ■ 443005/2P Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			1	10
442005/2	443005/2	■ 442025 ■ 443025 Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			10	10
		■ 442050 ■ 443050 Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente - fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo *1P NO 10A 250V - lightable push-button -transparent diffuser - supplied with customized labels - 1 module*			1	10
442025	443025	■ 442056 ■ 443056 Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable (only Life Touch version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*			1	10
442050	443050	■ 442056F ■ 443056F Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable (only Life Touch version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*			1	10
442056	443056					
442056F	443056F					

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
✓ 44..056 e 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Note: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
✓ *since 44..056 and 44..056F allow the contemporaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, etc.)*

Pulsanti 250V~
Push buttons 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442017	443017	■ 442017 ■ 443017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo *1P NO+NC 10A cord push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module*			1	10
		■ 442075 ■ 443075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*			1	10
		■ 442075MC Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*			1	10
442075 442075MC	443075	■ 442005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with 230V~ led lamp - 2 modules*			1	6
442005TP/2		■ 442025RS/2 Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli *1P NO+NC 10A large emergency lightable push-button - red - 2 modules*			1	6
442025RS/2						

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*

Comandi con Tasti Intercambiabili *Controls with Interchangeable Rockers*

Rimozione tasto
Rocker removal

Montaggio tasto
Rocker assembly

Pulsante con Targhetta Portanome *Push button with name tag*



Montaggio lampada e cartoncino
Lamp and card assembly

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442T	443T	■ 442T ■ 443T Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*			14	14
442T/2	443T/2	■ 442T/2 ■ 443T/2 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*			2	2
442T/3	443T/3	■ 442T/3 ■ 443T/3 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules*			3	30
		■ 442TGP ■ 443TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 1 module*			14	14
		■ 442TGP/2 ■ 443TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even by daylight 2 modules*			2	2
442TGP	443TGP	■ 442TKP ■ 443TKP Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module*			14	14
442TGP/2	443TGP/2	■ 442TKP/2 ■ 443TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules*			2	2
442TKP	443TKP	■ 442TLP ■ 443TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module*			14	14
442TKP/2	443TKP/2	■ 442TLP/2 ■ 443TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules*			2	2
442TLP	443TLP					
442TLP/2	443TLP/2					

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442TSP	443TSP	■ 442TSP ■ 443TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module*			14	14
442TSP/2	443TSP/2	■ 442TSP/2 ■ 443TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules*			2	2
442TLSP	443TLSP	■ 442TLSP ■ 443TLSP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module*			14	14
442TCP		■ 442TCP Tasto intercambiabile con simbolo CAMERIERE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable WAITER symbol - 1 module*			14	14
442TVP	443TVP	■ 442TVP ■ 443TVP Tasto intercambiabile con simbolo VENTILATORE/ASPIRATORE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable FAN COIL/VACUUM CLEANER symbol - 1 module*			14	14
442TLTP	443TLTP	■ 442TLTP ■ 443TLTP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE TAVOLO illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DESK LIGHT symbol - 1 module*			14	14
442TREP		■ 442TREP Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable ELECTRIC RESISTANCE symbol - 1 module*			14	14
442TRESP	443TRESP	■ 442TRESP ■ 443TRESP Tasto intercambiabile con scritta RESET illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable RESET symbol - 1 module*			14	14
442TNDP	443TNDP	■ 442TNDP ■ 443TNDP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTRUB symbol - 1 module*			14	14
442TPCP	443TPCP	■ 442TPCP ■ 443TPCP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta PLEASE CLEAN illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN symbol - 1 module*			14	14

Commutatori 250V~
Rolling blind switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442051 442052	443051 443052	■ **442051** ■ **443051** Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
		■ **442052** ■ **443052** Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
442053 442054	443053 443054	■ **442053** ■ **443053** Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
		■ **442054** ■ **443054** Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10

Comandi 230V~ "a sfioramento" *"Touch" controls 230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442001S	443001S	■ **442001S** ■ **443001S** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output relay status memorization in case of blackout - 230V~ power supply - 1 module*			1	10
442001S/2F	443001S/2F	■ **442001S/2F** ■ **443001S/2F** Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo *Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of blackout - 1 module*			1	10

Nota: 44..001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
Note: 44..001S/2F *it is recommended not to install more than one switch in the same box*

Comandi 230V~ "a sfioramento"
"Touch" controls 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442005S	443005S	■ 442005S ■ 443005S Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 44..001S, 44..001S/2F, dimmer a sfioramento 44..048SU o commutatore a sfioramento 44..051S - 1 modulo *Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consuption led for identification in the darkness - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 44..001S, 44..001S/2F, with touch dimmer 44..048SU or touch rolling blind switch 44..051S - 1 module*			1	10
442016S	443016S	☐ 442016S ■ 443016S Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (max 6 led active at the same time) - status memory in case of blackout - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules*	NEW		1	1
442051S	443051S	■ 442051S ■ 443051S Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or timed operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module*			1	10

Esempi di personalizzazione comando multi-touch cod. 44..016S: *Customization examples multi-touch copntrol cod. 44..016S:*

Compatibile con le placche del sistema 44: *Suitable with system 44 front plates:*

44PV3...

44PL3...

44PA3...

44P93...

44PJ03...

44P03...

44PY03...

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*



Vista laterale *Side view*



Schemi applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da un punto di rivelazione
Installation to control the load from one detecting spot



Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico 25÷200W *L: load 25÷200W*
F: fusibile tipo T 1 H 250V *F: fuse type T 1 H 250V*

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” *“Touch” dimmers for lights 230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442048SU	443048SU	■ 442048SU ■ 443048SU Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of blackout - 1 module*			1	10

Nota: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
Note: *it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*

Rivelatori di presenza *Detectors*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442068/3F	443068/3F	■ 442068/3F ■ 443068/3F LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - collegamento a 3 fili - alimentazione 230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 20 s a 5 min - carico comandabile 25÷200W - regolazione frontale della sensibilità di lettura della luminosità ambiente - lente fissa con portata 9 m e apertura 150° - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared detector for lighting control - 3 wires cabling - 230V~ power supply - frontal duty cycle time regulation from 20 s to 5 min - 25÷200W controllable load - frontal regulation of light sensitivity - fixed lens with 9 m range and 150° opening 1 module*			1	6
442068RL	443068RL	■ 442068RL ■ 443068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module*			1	6

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con presa schuko
Blank insert 1/2 module with schuko socket

Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con cronotermostato a display
Blank inserts 1/2 module with chronothermostat

Relè Elettromeccanici
Electromechanical relays

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442074M/230V	443074M/230V	■ 442074M/230V ■ 443074M/230V Relè elettromeccanico passo-passo - comando da più punti mediante normali pulsanti NA - uscita con contatto 1P NA 10A - alimentazione bobina 230V~ - 1 modulo *Stepper electromechanical relay - control from multiple points with push-buttons NO - 1P NO 10A output with contact - coil input 230V~ - 1 module*			1	10

Copriforo e uscita *Blank insert and cable outlet*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442008	443008	■ 442008 ■ 443008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo *Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module*			10	100
442013	443013	■ 442013 ■ 443013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module*			10	300
442013R	443013R	■ 442013R ■ 443013R Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module*			12	72
442013A/2	443013A/2	■ 442013A/2 ■ 443013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 2 modules base - 2 modules*			4	24
442013A/3	443013A/3	■ 442013A/3 ■ 443013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 3 modules base - 3 modules*	NEW		2	14
442SO	443SO	■ 442SO ■ 443SO Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo *Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module*			1	1

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 44..013A/2 e 44..013A/3
Note: *the base for the 44..013A/2 and 44..013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request*



Esempio di installazione *Installation example*

Il modulo trasmettitore o ricevitore può essere alloggiato all'interno del tappo copriforo Life cod. 442013 o Allumia cod. 443013 e fissato sul relativo supporto
The transmitting or receiving module can be placed in the Life code 442013 or Allumia code 443013 blank insert and clipped to the frame



Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 R1R		**R1R** Ricevitore radio a 1 canale - alimentazione 230V~ - portata contatto: 1000W/500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Life44/Allumia cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione - dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Life44/Allumia code 44..013 or in junction boxes - contact load: 1000W/500VA at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		1	1	
RT1R		**RT1R** Ricevitore radio a 1 canale per comando motori tapparelle o tende - alimentazione 230V~ - uscita con contatti interbloccati con portata 500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Life44/Allumia cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver for rolling shutters or curtains motor control - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Life44/Allumia code 44..013 or in junction boxes - output with interlocked contacts with a 500VA load at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		1	1	
AF941R		**AF941R** Telecomando a 4 pulsanti per controllo ricevitori radio *4 push-buttons remote control for radio receivers*		1	1	
T9R		**T9R** Telecomando a 9 pulsanti per controllo ricevitori radio - dimensioni: 41x41x10 mm *9 push-buttons remote control for radio system. It allows to control the radio burglar alarm control units and radio receivers. Dimensions: 41x41x10 mm*		1	1	

T9R+TRS1

Vedere pag. 463 *See page 463*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Prese Standard Italiano *Italian Standard Socket Outlets*

Morsetto di terra evidenziato per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification

Prese Schuko *Schuko Socket Outlets*

Presa illuminata *Illuminated socket outlet*

Consigliato l'utilizzo di Lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Prese Standard Italiano 1 modulo *Italian Standard Socket Outlet 1 module*

2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442006/15TS	443006/15TS	■ 442006/15TS ■ 443006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
442006TS	443006TS	■ 442006TS ■ 443006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
442015TS	443015TS	■ 442015TS ■ 443015TS Presa P17 2P+T 16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P17 2P+E 16A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper cod 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
442090TS	443090TS	■ 442090TS ■ 443090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
442090TSS	443090TSS	■ 442090TSS ■ 443090TSS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
442090/15TS	443090/15TS	■ 442090/15TS ■ 443090/15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
442PONTE		■ 442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione **2,5 mm²** o **4 mm²** *Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side single block phase/earth/neutral. It is recommended the use of **2,5 mm²** or **4 mm²** cables*			50	50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: *lightable articles are supplied without lamp*

Prese per rasoi 230V~ *230V~ shaver sockets*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442033RS	443033RS	■ 442033RS ■ 443033RS Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli *Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 230V~ power supply - voltage available at the output selectable by rolling blind switch 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules*			1	1

Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico
Note: *the socket is supplied with a built-in surge protection device*

Prese di corrente per linee dedicate 250V~

Socket outlets for dedicated circuits 250V~

442006/15TSR

442090/15TSR

442006/15TSV

442090/15TSV

442006/15TSA

442090/15TSA

442090TSR

442092TSR

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
■ **442006/15TSR** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered -red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
■ **442006/15TSV** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A- shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
■ **442006/15TSA** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.*			10	100
■ **442090TSR** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
■ **442090/15TSR** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
■ **442090/15TSV** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
■ **442090/15TSA** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
■ **442092TSR** Presa standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Nota: *lightable articles are supplied without lamp*

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442033S	443033S	■ 442033S ■ 443033S Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 mod.*	Δ		10	100
442033TD	443033TD	■ 442033TD ■ 443033TD Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo *2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket - with lateral earth - not shuttered - 1 module*	Δ		10	100
442033TD2/3	443033TD2/3	■ 442033TD2/3 ■ 443033TD2/3 Doppia presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ		2	2
442034 442034S	443034 443034S	■ 442034 ■ 443034 Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
		■ 442034S ■ 443034S Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250 V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
442059TS	443059TS	■ 442059TS ■ 443059TS Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli *2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - 2 modules*	Δ		10	10
442090S	443090S	■ 442090S ■ 443090S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ		5	50
442090SS	443090SS	■ 442090SS ■ 443090SS Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ		5	50

segue *see next page >*

Prese di corrente standard esteri

Various standards socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442092TS	443092TS	■ 442092TS ■ 443092TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250 V~ French standard socket outlet - shuttered - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ		5	50
442092TSS	443092TSS	■ 442092TSS ■ 443092TSS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ		5	50
442097TS	443097TS	■ 442097TS ■ 443097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket outlet - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ		5	50
442097TS/5A	443097TS/5A	■ 442097TS/5A ■ 443097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ		5	50
442098T2/3	443098T2/3	■ 442098T2/3 ■ 443098T2/3 Doppia presa polarizzata standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 15A 127V~ American/Saudi Arabian standard double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ a commessa *upon request*		2	2

Note: ✓ 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Notes: ✓ *44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 must be used only in non-Eu countries*
✓ *lightable articles are supplied without lamp*

Prese per usi speciali *Socket outlets for special uses*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442041REV	443041REV	■ 442041REV ■ 443041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo *2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals for auxiliary circuits - 1 module*			1	10

Caricatori USB universali *Universal USB charger*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442082USB	443082USB	■ 442082USB ■ 443082USB Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 2 uscite USB frontali - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,3 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 2 moduli *Universal USB charger 5V 2,1A - 2 frontal USB outputs - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,3 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 2 modules*			1	1
442082USB/2A	443082USB/2A	■ 442082USB/2A ■ 443082USB/2A Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo *Universal USB charger 5V 2,1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module*	NEW		1	1

Prese telefoniche
Telephone socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442024	443024	■ 442024 ■ 443024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module*			1	12
442026K	443026K	■ 442026K ■ 443026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) morsetti a vite - 1 modulo *BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module*	Δ		2	12

Prese dati *Data socket outlets*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442027C5E	443027C5E	■ 442027C5E ■ 443027C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10
442027C6	443027C6	■ 442027C6 ■ 443027C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10
		■ 442028C5E ■ 443028C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10
442028C5E 442028C6	443028C5E 443028C6	■ 442028C5ES Presa RJ45 categoria 5 enhanced - schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442028C5ES 442028C6S		■ 442028C6 ■ 443028C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		1	10
		■ 442028C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		1	10
442029C5E 442029C6	443029C5E 443029C6	■ 442029C5E ■ 443029C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		1	10
442029C5ES 442029C6S	443029C5ES 443029C6S	■ 442029C5ES ■ 443029C5ES Presa RJ45 categoria 5 enhanced - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		1	10
		■ 442029C6 ■ 443029C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		1	10
		■ 442029C6S ■ 443029C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type*

Prese Dati 3M *3M Data outlets*

Aggancio connettore ad adattatore
Connector clipping to the adapter

Sgancio *Unclipping*

1

2

Presa per fibra ottica
Socket outlet for optical fibre

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442029FO		■ 442029FO Presa per fibra ottica duplex - standard SG - connettore 3M - VF-45 con doppia fibra - sportellino antipolvere integrato nel connettore - riutilizzabile - 1 modulo *Socket for optical fibre duplex - SG standard - 3M connector - VF-45 with double fibre - anti-dust lid integrated in the connector - reusable - 1 module*			1	10

Nota: prevede, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE con aggancio Keystone
Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors with Keystone clipping

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442029SC 442030SC	443029SC 443030SC	■ 442029SC ■ 443029SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module*			4	4
		■ 442030SC ■ 443030SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo *Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module*			4	4
442031SC 442032SC	443032SC	■ 442031SC Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT - 1 modulo *Adaptor for RJ45 PANDUIT connectors - 1 module*			4	4
		■ 442032SC ■ 443032SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider Electric - 1 modulo *Adaptor for RJ45 Infra + Schneider Electric connectors - 1 module*			4	4
442029SC/2C	443029SC/2C	■ 442029SC/2C ■ 443029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI - 1 modulo *Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC connectors - 1 module*			4	4

Nota: 44..029SC, 44..030SC, 442031SC, 44..032SC prevedono, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *44..029SC, 44..030SC, 442031SC, 44..032SC - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Prese TV resistiva Ø 9,5 mm *Direct TV socket outlet Ø 9,5 mm*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442091	443091	■ 442091 ■ 443091 Presa TV resistiva diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 40÷862 MHz - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV socket outlet with IEC 60169-2 female connector - frequency range 40÷862 MHz - incoming connection with screw terminal - 1 module*	Δ		1	10

Nota: presa utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *to be used only in non-EU Countries*

Prese TV passanti
Through line TV outlet

Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT *Application of the card to diversify TV/SAT*



CAP

Collegamento *Connection*

1

Taglio trasversale guaina
Cross cut on sheath

2

Ripiegamento calza
Fold back braiding

3

Taglio del dielettrico e del conduttore centrale a 45°
45° cut of the dielectric and central conductor

4

Inserzione conduttore centrale su connettore F femmina
Insert central conductor on F-type female connector

5



Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

Estrazione *Extraction*

NO



YES

Prese TV Ø 9,5 mm
TV socket outlets Ø 9,5 mm

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096MSI	443096MSI	■ 442096MSI ■ 443096MSI Presa TV diretta **isolata** con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - NON permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct **isolated** TV socket with male IEC 60169-2 outlet - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it does NOT allow the direct current and control signals passage- input connection through screw terminal - 1 module*			1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096IM	443096IM	■ 442096IM ■ 443096IM Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*			1	12
Vista laterale *Side viev*  442096F	Vista laterale *Side viev*  443096F	■ 442096F ■ 443096F Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*			1	12
442096IF	443096IF	■ 442096IF ■ 443096IF Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*			2	12
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14		■ TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 7dB*			1	6
		■ TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB*			1	6
		■ TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB*			1	6

Note: ✓44..096IM, 44..096F, 44..096IF prevedono nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
✓TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti

Note: *✓44..096IM, 44..096F, 44..096IF - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*
✓TVDER-DB… they allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F outlets from direct to through-line

Prese TV/SAT Ø 9,5 mm

TV/SAT socket outlets Ø 9,5 mm

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096	443096	■ 442096 ■ 443096 Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV/SAT outlet with female IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows direct current and control signals passage through (24V 300mA max) - input connection through screw terminal - 1 module*			1	10
442096M	443096M	■ 442096M ■ 443096M Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector- for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) - input connection through screw terminals - 1 module*			1	10
442096M/DB6 442096M/DB10 442096M/DB14	443096M/DB6	■ 442096M/DB6 ■ 443096M/DB6 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module*			1	10
		■ 442096M/DB10 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module*			1	10
		■ 442096M/DB14 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 14dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 14dB - input connection through screw terminal - 1 module*			1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the type of outlet*

Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente
TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442096/2PU	443096/2PU	■ **442096/2PU** ■ **443096/2PU** Presa TV-FM/SAT diretta - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules*			1	6
442096/2PU/DB10 442096/2PU/DB15 442096/2PU/DB20		■ **442096/2PU/DB10** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 10dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	6
442096/3PU	443096/3PU	■ **442096/2PU/DB15** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 15dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 15dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	6
		■ **442096/2PU/DB20** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 20dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 20dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*		1	6
		■ **442096/3PU** ■ **443096/3PU** Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules*			1	6

Nota: 44..096/3PU per un'ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate
Note: *44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used*

CAP

TVSPIM

TVSPIF

TVSPF

TVGC

TVFST

TVPZ

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF *Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF sockets*			50	**50**
TVGC Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione *Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)*			50	**50**
TVSPIM Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Male IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVSPIF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Female IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVSPF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz F male connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVFST Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32 mm *Universal band for 0,5÷32 mm cables/ducts fixing*			100	**100**
TVPZ Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina *Pliers for CAP fixing operations - it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors*			1	**10**

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
CBNCF CHDMI	**CBNCF** Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			2	2
	CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 44..29SC*			2	2
CRCAF CRCAF/GI CRCAF/RS	**CRCAF** Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
	CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*			5	5
CRJ11T	**CRCAF/RS** Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*			5	5
	CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with rapid wiring - installable on adapter code 44..029SC*			5	5
CRJ45C5E	**CRJ45C5E** Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adapter code 44..029SC*			2	2

segue *see next page >*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Aggancio connettore ad adattatore *Connector clipping to the adapter*



44..029SC

Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*

44..029SC

CTVF

CRJ11T

CUSB

CTVIF

CHDMI

CBNCF

CTVIM

CRJ45C5E

CRCAF
CRCAF/GI
CRCAF/RS

Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 442029SC - 443029SC
All the connectors can be installed on the adapter code 442029SC - 443029SC

44..029SC/2C

CTVF

CUSB

CRCAF

CTVIF

CBNCF

CRCAF/RS

CTVIM

CHDMI

CRCAF/GI

Connettori installabili su adattatore cod. 442029SC/2C - 443029SC/2C
All the connectors that can be installed on the adapter code 442029SC/2C - 443029SC/2C

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CTVF	**CTVF** Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CTVIF	**CTVIF** Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CTVIM	**CTVIM** Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CUSB	**CUSB** Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~

MCBs 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442052X6	443052X6	■ 442052X6 ■ 443052X6 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA - potenza dissipata 1,2W - 1 modulo *MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module*			1	10
442052X10	443052X10	■ 442052X10 ■ 443052X10 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 1W - 1 modulo *MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module*			1	10
442052X16	443052X16	■ 442052X16 ■ 443052X16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 2,1W - 1 modulo *MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 2,1W - 1 module*			1	10

Nota: magnetotermici curva C

Note: *MCB type C*

Conformi a norma EN 60898
In conformity with EN 60898 standard

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ *RCBOs120-230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442062X6	443062X6	■ 442062X6 ■ 443062X6 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i.1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli *RCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c.1,5kA – dissipated power 1,3W - 2 modules*			1	6
442062X10	443062X10	■ 442062X10 ■ 443062X10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli *RCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules*			1	6
442062X16	443062X16	■ 442062X16 ■ 443062X16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules*			1	6

Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓magnetotermici curva C - differenziali tipo A

Notes: *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓MCB type C - RCBO type A

Conformi a norma EN 61543
In conformity with EN 61543 standard

Interruttori differenziali puri 120-230V~
RCCBs 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442062X16/30MA	443062X16/30MA	■ 442062X16/30MA ■ 443062X16/30MA Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCCB 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 modules*	a commessa *upon request*	1	6	

Conformi a norma IEC 61008
In conformity with IEC 61008 standard

Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓differenziali tipo A

Notes: *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓RCBO type A

Portafusibili 250V~ *Fuse Holders 250V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442007	443007	■ 442007 ■ 443007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo *Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module*		1	10	
442007/13A	443007/13A	■ 442007/13A ■ 443007/13A Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo *Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module*		1	10	

Schema di Collegamento 44..087C *Connection Diagram 44..087C*



Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata *Call Relay – Call System*



Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante
By pressing a push button the patient makes a call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche
The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.

Relè di chiamata
Call Relays

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442087C	443087C	■ 442087C ■ 443087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*			1	6

Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carici (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Alimentatori *Power supplies*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	443082ALI	■ 443082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo *Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module*	NEW		1	1

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici *Bells / Buzzers*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442028 442029	443028 443029	■ 442028 ■ 443028 Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Ringing bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*			1	10
		■ 442029 ■ 443029 Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo *Ringing bell 230V~ - 1 module*			1	10
442030 442031	443030 443031	■ 442030 ■ 443030 Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*			1	10
		■ 442031 ■ 443031 Ronzatore 230V~ - 1 modulo *Buzzer 230V~ - 1 module*			1	10

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*





Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front

Caratteristiche *Features*



Gancio appendi-lampada
Light clipping hook



Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement

Suonerie elettroniche
Electronic bells

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442081	443081	■ 442081 ■ 443081 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - alimentazione 12-24 Vcc/ca - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo *Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5÷12s depending on input voltage - input 12-24 Vac/dc - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 86 dB at 1m - front signalling led - 1 mod.*			1	10
442083	443083	■ 442083 ■ 443083 Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - **possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici** - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1m a seconda del suono attivato - 2 moduli *Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - **possibility to choose one out of six tones** - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1m according to the sound activated - 2 modules*			1	6
AF442099RS		■ AF442099RS Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avvisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli *Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules*			1	1

Lampade segnagradino *Step marker lights*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442070B/2	443070B/2	■ 442070B/2 ■ 443070B/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli *Step marker light- input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency blue led - 2 modules.*			1	6
442070W/2	443070W/2	■ 442070W/2 ■ 443070W/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 2 moduli *Step marker light - input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency white led - 2 modules*			1	6

Lampade estraibili portatili *Removable portable lights*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442086	443086	■ 442086 ■ 443086 Lampada anti blackout estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli *Anti blackout removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply - 2 modules*			1	1
45786B		45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 442086 e 443086 *Spare battery for 442086 and 443086 (4x1,2)V - 80mAh*			1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE Emergency light*

Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes

- Flusso luminoso 90 lumen
- Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli
- Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli
- Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)

- *Luminous flux 90 lumen*
- *supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules support*
- *It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes*
- *To be completed with AVE S44, 7 modules front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)*

Schema di collegamento
Wiring diagram



F: Fusibile / *Fuse*

Curva fotometrica in emergenza
Emergency photometric diagram





cd/klm — η = 100%
C0 - C180 — C90 - C270

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE
MULTI-COMPATIBLE emergency light

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442089	**442089** Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - **flusso luminoso 90 lumen** - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - **installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli** - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli *Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - **luminous flux 90 lumens** - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - **installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes** - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules*			1	1
	442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 *Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089*			1	1

Diffusione sonora *Sound diffusion*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442AP01		**■ 442AP01** Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P *Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules.: one inner frame for Zama/Personal 44 (44P933.. - 44P033..) and one for Vera 44 plates (44PV33..- 44PA33.. -44PL33..). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box*			1	1
442DS01	443DS01	**■ 442DS01 ■ 443DS01** Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli *Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules*			1	1
442DS02	443DS02	**■ 442DS02 ■ 443DS02** Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli *Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules*			1	1

Procedura d'assemblaggio *Assembly Procedure*

1



Scegliere l'etichetta desiderata e introdurla sul retro del diffusore
Select the label and place it in the back of the diffuser

2



Applicare il diffusore sulla base nella propria sede
Place the diffuser on its base

3



Introdurre dal retro la lampadina di segnalazione
Introduce the signalling lamp from the back

Alcuni Esempi di personalizzazioni *A few Examples of customizations*

ETI20 Set da 20 etichette intercambiabili
ETI20 Set of 20 interchangeable labels

Spie luminose
Optical signals

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442037RS Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with red diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442037TR Spia di segnalazione con diffusore trasparente - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with transparent diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442037VE Spia di segnalazione con diffusore verde - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with green diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442067 Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo *Twin lampholder with red/green diffuser - supplied with interchangeable insert lenses - 1 module*			1	10
442076 Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*			1	6
442076VE Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*			1	6
ETI20 Set da 20 etichette intercambiabili per spie luminose - scritte e simboli vari *Set of 20 interchangeable labels for lampholders - different words and symbols*			1	1

Nota: le spie di segnalazione sono fornite senza lampadine di segnalazione
Note: *lampholders are supplied without signalling lamp*

442037RS

442037TR

442037VE

442067

442076

442076VE



ETI20

Installazione lampadine di segnalazione E10 *E10 signalling lamps installation*



Accessorio fornito in dotazione con le lampadine
Accessory supplied with the lamps

Esempi di utilizzo lampadine di segnalazione *Signalling lamps application examples*

Comandi
Controls

Prese Schuko
Schuko Sockets

Spie Luminose
Optical Signals

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Lampadine di segnalazione E10
E10 signalling lamps

0212LDW/E10
0212LDW/E10HI
0230LDW/E10

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
0212LDW/E10 Lampada a led 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 *Led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag code 441005TP/2 and 442005TP/2*			10	**10**
0212LDW/E10HI Lampada a led ad alta intensità 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *High intensity led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with prominent lampholder code 442076*			10	**10**
0230LDW/E10 Lampada a led 230V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 o con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *Led lamp 230V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag push buttons code 441005TP/2 and 442005TP/2 or with prominent lampholder code 442076*			10	**10**

Lampadine di segnalazione *Signalling lamps*

0224

0212LDW
0230LDW

0212LDR
0230LDR

0212LDB
0230LDB

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*		10	**10**
0212LDW Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*		10	**10**
0212LDR Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*		10	**10**
0224 Lampada ad incandescenza 12/24V~ long life - colore bianco *Long life incandescent lamp12/24Vac - long life - white colour*			10	**10**
0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu *Low consumption 230V~ led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*		10	**10**
0230LDW Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco *Low consumption 230V~ led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*		10	**10**
0230LDR Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso *Low consumption 230V~ led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*		10	**10**

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Dimmer per regolazione luci

Dimmer for lighting controls

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442048	443048	■ 442048 ■ 443048 Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100÷500W (60÷300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
442048D	443048D	■ 442048D ■ 443048D Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module*			1	6
442048U 442048UL	443048U 443048UL	■ 442048U ■ 443048U Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lights) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
442048L	443048L	■ 442048UL ■ 443048UL Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - 1 modulo *230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-buttons or by normal NO buttons from more points - low consumption led for identification in the dark - **status and level memory in case of blackout** - 1 module*			1	6
442048AE	443048AE	■ 442048L ■ 443048L Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
		■ 442048AE ■ 443048AE Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo *Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module*			1	6

Variatori per agitatori d'aria *Dimmers for ceiling fan*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442048AA	443048AA	■ 442048AA ■ 443048AA Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz - comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo *3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module*			1	6

Orologi programmatori 120-230V~
Programmable time switches 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442023GSR	443023GSR	■ 442023GSR ■ 443023GSR Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/**annuale** ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 120/230V~ 50-60Hz - 2 moduli *Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / **1 year** 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ 50-60Hz - power supply 120/230V~ - 2 modules*			1	1

Commutatore per fan-coil *Rotary switch for fan-coil*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442055	443055	■ 442055 ■ 443055 Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventil-convettori) - 2 moduli *1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules*			1	1

Temporizzatore *Timer*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442021	443021	■ 442021 ■ 443021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo *Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module*			1	1

Igrostato *Hygrostat*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442079	443079	■ 442079 ■ 443079 Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules*			1	1

Regolatore di velocità per motori AC *Speed controller for AC motors*

Domus		Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442048M	443048M	■ 442048M ■ 443048M Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*			1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

H.P. TECHNOLOGY

MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:
* Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
* Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:
** Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations*
** Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.*

Scatole utilizzabili *Available boxes*


251CG

251GB

2502

253CG

2503MG

253X4

Esploso Installativo *Installation diagram*



Termostati
Thermostats

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442085	443085	■ **442085** ■ **443085** Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1
442085SW	443085SW	■ **442085SW** ■ **443085SW** Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlighted controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1

Cronotermostati 120-230V~ *Chronothermostats 120-230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442CRT	443CRT	■ **442CRT** ■ **443CRT** Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - **estraibile** - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - **removable** - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0° C : 35° C- programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlighted controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 120~/230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1

Cronotermostato alimentato a batteria *Chronothermostat battery powered*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CRONOTC2B		■ **CRONOTC2B** ■ **CRONOTC3B** Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - **visualizzazione temperatura percepita** - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno *Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - switching contact output NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered by two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year*	H.P. TECHNOLOGY		1	1
CRONOTC3B						

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Cacciaviti per comandi e prese di corrente *Screwdrivers for control devices and socket outlets*

Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:
- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:
- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm

Illuminazione Comandi *Controls Lighting*



Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Domus



Tekla

Comando illuminato:
con Domus e Tekla anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Domus and Tekla even the standard controls are lightable

Interruttori 250V~
One way switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441001ST	442001ST	☐ **441001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Domus 1 or 2 modules rocker - 1 module*			10	100
		■ **442001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 modules rocker - 1 module*			10	100
441001 441001/20A	445001	☐ **441001** ■ **445001** Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P **16AX** one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		☐ **441001/10A** Interruttore 1P 10AX **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 10AX one way lightable **smooth** switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
441001/2	445001/2	☐ **441001/20A** Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		☐ **441001/2** ■ **445001/2** Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
441001/10A		☐ **441001TL/2** Interruttore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 10AX one way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
		☐ **441001K3/10A** Triplo interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX triple one way switch - 3 indipendent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
441001K3/10A 441001K3/20A		☐ **441001K3/20A** Triplo interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX triple one way switch - 3 indipendent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
		☐ **441010** ■ **445010** Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
441010 441010/20A	445010	☐ **441010/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			1	1
		☐ **441010/2** ■ **445010/2** Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			1	1
441010/2	445010/2	☐ **441071** ■ **445071** Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10
		☐ **441071MC** Interruttore 2P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10
441071 441071MC	445071	■ **442010RS/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module*			1	10
442010RS/20A						

Note: ✓a richiesta gli interruttori a chiave 44..071 e 441071MC possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: *✓44..071 and 441071MC key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓lightable articles are supplied without lamp

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Deviatori 250V~

Two way switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441002ST	442002ST	☐ **441002ST** Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Domus 1 or 2 modules rocker -1 module*			10	100
		■ **442002ST** Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 modules rocker -1 module*			10	100
441002 441002/20A	445002 445002/20A	☐ **441002** ■ **445002** Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		☐ **441002/10A** Deviatore 1P 10AX **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 10AX two way lightable **smooth** switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		☐ **441002/20A** Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
441002/2	445002/2	☐ **441002/2** ■ **445002/2** Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
		☐ **441002LV** ■ **445002LV** Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - 1 modulo *1P 10AX toggle two-way switch - lightable -1 module*			5	50
441002/10A		☐ **441002TL/2** Deviatore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 10AX two way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
		☐ **441002K3/10A** Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
441002TL/2		☐ **441002K3/20A** Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ		5	5
		☐ **441072** ■ **445072** Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10
441002LV	445002LV	☐ **441072MC** Deviatore 1P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*			1	10

Note: ✓ a richiesta i deviatori a chiave 44..072 e 441072MC potranno essere forniti con chiave estraibile solo in posizione "0"
✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓ *44..072 and 441072MC two way switches with key can be supplied with key removable only in the "0"position upon request*
✓ *lightable articles are supplied without lamp*

441002K3/10A
441002K3/20A

441072
441072MC

445072

Morsetto "comune" "*Common" terminal*

Morsetto "comune" rialzato per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised for immediate identification

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Invertitori 250V~
Intermediate switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441004ST	442004ST	☐ **441004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Domus1 or 2 modules rocker -1 module*			1	1
		■ **442004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Tekla or 2 modules rocker -1 module*			1	1
441004 441004/20A	445004	☐ **441004** ■ **445004** Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
		☐ **441004/20A** Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*			10	100
441004/2	445004/2	☐ **441004/2** ■ **445004/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*			5	50
441004TL/2		☐ **441004TL/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable smooth large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*			1	1

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: *supplied without lamp*

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori
Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441T	445T	☐ **441T** ■ **445T** Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*			14	14
		☐ **441T/2** ■ **445T/2** Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*			2	2
441T/2	445T/2	☐ **441TG** ■ **445TGP** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*			14	14
		☐ **441TG/2** ■ **445TGP/2** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules*			2	2
441TG	445TGP	☐ **441TG/3** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules*			3	30
441TG/2	445TGP/2					
441T/3						

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Pulsanti 250V~

Push-buttons 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441005ST	442005ST	☐ **441005ST** Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Domus 1 or 2 mod rocker - 1 module*			10	**100**
		■ **442005ST** Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 mod rocker - 1 module*			10	**100**
441005 441005/10A 441005/2P 441025	445005 445025	☐ **441005** ■ **445005** Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			10	**100**
		☐ **441005/10A** Pulsante 1P NA 10A **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable **smooth** push-button - interchangeable rocker - 1 module*			10	**100**
441005/2	445005/2	☐ **441005/2** ■ **445005/2** Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*			5	**50**
		☐ **441005TL/2** Pulsante 1P NA 10A a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A smooth large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*			5	**50**
		☐ **441005/2P** Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			1	**10**
441005TL/2		☐ **441005LV** ■ **445005LV** Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - 1 modulo *1P NO 10A toggle push-button - lightable - 1 module*	NEW		1	**10**
		☐ **441025** ■ **445025** Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*			10	**10**
		☐ **441050** ■ **445050** Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente - fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo *1P NO 10A 250V - lightable push-button -transparent diffuser - supplied with customization labels - 1 module*			1	**10**
441005LV	445005LV	☐ **441056** ■ **445056** Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*			1	**10**
441050	445050					
441056	445056					

Note:
- ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
- ✓ 44..056 consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Notes:
- ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
- ✓ *Since 44..056 allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)*

Pulsanti 250V~
Push-buttons 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441056F	445056F	☐ 441056F ■ 445056F Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable - without interblock : the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*		1	10
		☐ 441017 ■ 445017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo *1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module*		1	10
441017	445017	☐ 441075 ■ 445075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		1	10
		☐ 441075MC Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		1	10
		☐ 441005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito senza lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied without lamp - 2 modules*		1	6
441075 441075MC	445075	■ 442005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with lamp - 2 modules*		1	6
		■ 442025RS/2 Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli *1P NO+NC 10A large emergency push-button - red - 2 modules*		1	6

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
✓ 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Notes: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
✓ *Since 44..056F allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)*

441005TP/2

442005TP/2

442025RS/2

Pulsante con targhetta portanome *Push button with name tag*



Montaggio lampada e cartoncino
Lamp and card assembly

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441T	445T	☐ 441T ■ 445T Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*			14	14
441T/2	445T/2	☐ 441T/2 ■ 445T/2 Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*			2	2
441TGP	445TGP	☐ 441TGP ■ 445TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*			14	14
441TGP/2	445TGP/2	☐ 441TGP/2 ■ 445TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules*			2	2
441TKP	445TKP	☐ 441TKP ■ 445TKP Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module*			14	14
441TKP/2	445TKP/2	☐ 441TKP/2 ■ 445TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules*			2	2
441TLP	445TLP	☐ 441TLP ■ 445TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module*			14	14
441TLP/2	445TLP/2	☐ 441TLP/2 ■ 445TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules*			2	2
441TSP	445TSP	☐ 441TSP ■ 445TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module*			14	14
441TSP/2	445TSP/2	☐ 441TSP/2 ■ 445TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules*			2	2

Comandi con tasti intercambiabili *Controls with interchangeable rockers*

Rimozione tasto
Rocker removal

Montaggio tasto
Rocker assembly



Illuminazione simboli Domus *Domus illumination for symbols*

Rimuovere la paretina abbattibile solo per tasti con simbologie Domus
Pull the removable cover only for rockers with Domus symbols



Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441TLSP		☐ 441TLSP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module*			14	14
441TREP		☐ 441TBP Tasto intercambiabile con simbolo BOILER illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BOILER symbol - 1 module*			14	14
		☐ 441TREP Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable ELECTRIC RESISTANCE symbol - 1 module*			14	14
441TNDP	445TNDP	☐ 441TNDP ■ 445TNDP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB symbol - 1 module*			14	14
441TPCP	445TPCP	☐ 441TPCP ■ 445TPCP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta PLEASE CLEAN illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN symbol - 1 module*			14	14
441TG/3		☐ 441TG/3 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules*			3	30

Commutatori 250V~ *Rolling blind switches 250V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441051 441052	445051 445052	☐ 441051 ■ 445051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers- with arrows - 1 module*			1	10
		☐ 441052 ■ 445052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
441053 441054	445053 445054	☐ 441053 ■ 445053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10A rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
		☐ 441054 ■ 445054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10A rolling blind push button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*			1	10
441051LV	445051LV	☐ 441051LV ■ 445051LV Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - with arrows - 1 module*	NEW		1	10

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Applicazioni con 44..016S *Applications with 44..016S*



441016S
445016S
Dispositivo Multi Touch "a sfioramento"
Multi touch control device



44PV3...
Placca "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plate for rectangular box



44..016S + 44PV3...



441016S
445016S
Dispositivo Multi Touch "a sfioramento" personalizzato
Customized multi touch control device



44PV33...
Placca "Vera 44" per scatola BL02P
"Vera 44" front plate for BL02P box



44..016S + 44PV33...

Applicazioni con 442TC05 *Applications with 442TC05*



442TC05
Pulsante "a scomparsa"
Touch push-button "hidden installation"



441013A/3
445013A/3
Tappo copriforo attrezzabile
Equippable blank insert



44PY03...
Placche 3 moduli S44
S44 3 modules front plates

Esempi di personalizzazione *Customization examples*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Comandi 230V~ "a sfioramento"
"Touch" controls 230V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441001S	445001S	☐ **441001S** ■ **445001S** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 230V~ power supply - 1 module*			1	10
441001S/2F		☐ **441001S/2F** Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo *Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic **inductive** transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of black out - 1 module*			1	10
441005S	445005S	☐ **441005S** ■ **445005S** Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 441001S, 441001S/2F, dimmer a sfioramento 441048SU o commutatore a sfioramanto 441051S - 1 modulo *Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 441001S, 441001S/2F, with touch dimmer 441048SU or touch rolling blind switch 441051S - 1 module*			1	10
441016S	445016S	☐ **441016S** ■ **445016S** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 9 low consumption front leds for identification in the darkness (max 6 leds active at the same time) - **status memory in case of blackout** - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules.*	NEW		1	1
441051S	445051S	☐ **441051S** ■ **445051S** Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or timed operating mode - low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module*			1	10

Nota: 441001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
Note: 441001S/2F *it is recommended to not install more than one switch in the same box*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*



Vista laterale *Side view*



Schemi applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da un punto di rivelazione
Installation to control the load from one detecting spot



Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico 25÷200W *L: load 25÷200W*
F: fusibile tipo T 1 H 250V *F: fuse type T 1 H 250V*

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento”
Dimmer for lights 230V~ “touch”

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441048SU		☐ **441048SU** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of black out - 1 module*			1	10

Nota: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
***Note:** it is recommended to not install more than one dimmer in the same box*

Rilevatori di presenza *Detectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441068/3F		☐ **441068/3F** LUCE AMICA Rilevatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - collegamento a 3 fili - alimentazione 230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 20 s a 5 min - carico comandabile 25÷200W - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata 9 m e apertura 150° - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared detector for lighting control - 3 wires cabling - 230V~ power supply - frontal duty cycle time regulation from 20 s to 5 min - 25÷200W controllable load - frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens with 9 m range and 150° opening - 1 module*			1	6
441068RL	445068RL	☐ **441068RL** ■ **445068RL** LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module*			1	6

Relè Elettromeccanico *Electromechanical relay*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441074M/230V		☐ **441074M/230V** Relè elettromeccanico passo-passo - comando da più punti mediante normali pulsanti NA - uscita con contatto 1P NA 10A - alimentazione bobina 230V~ - 1 modulo *Stepper electromechanical relay - control from multiple points by normal push buttons NO - 1P NO 10A output with contact - coil input 230V~ - 1 module*			1	10

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Tappi copriforo ½ modulo con presa schuko
Blank inserts 1/2 module with schuko socket

Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con termostato
Blank inserts 1/2 module with thermostat

Design: Luca Merletti

Copriforo e uscita
Blank insert and cable outlet

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441008	445008	☐ 441008 ■ 445008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo *Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module*			10	100
441013	445013	☐ 441013 ■ 445013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module*			10	300
441013R	445013R	☐ 441013R ■ 445013R Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module*			12	72
441013A/2		☐ 441013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 2 modules*			4	24
441013A/3	445013A/3	☐ 441013A/3 ■ 445013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 3 modules*	NEW		4	24
441SO		☐ 441SO Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo *Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module*			1	1

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 441013A/2 e 445013A/3
Note: *the base for the 441013A/2 and 445013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request*



Esempio di installazione *Installation example*

Il modulo ricevitore può essere alloggiato all'interno del tappo copriforo Domus cod. 441013 o Tekla cod. 445013 e fissato sul relativo supporto

The receiving module can be placed in the Domus code 441013 or Tekla code 445013 blank insert and clipped to the frame



Trasmettitori e ricevitori radio
Transmitters and radio receivers

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
 R1R		**R1R** Ricevitore radio a 1 canale - alimentazione 230V~ - portata contatto: 1000W/500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Domus/Tekla cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione - dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Domus/Tekla code 44..013 or in junction boxes - contact load: 1000W/500VA at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		1	1	
 RT1R		**RT1R** Ricevitore radio a 1 canale per comando motori tapparelle o tende - alimentazione 230V~ - uscita con contatti interbloccati con portata 500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Domus/Tekla cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver for rolling shutters or curtains motor control - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Domus/Teklaa code 44..013 or in junction boxes - output with interlocked contacts with a 500VA load at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		1	1	
AF941R		**AF941R** Telecomando a 4 pulsanti per controllo ricevitori radio *4 push-button remote control for radio receivers*		1	1	
T9R		**T9R** Telecomando a 9 pulsanti per controllo ricevitori radio - dimensioni: 41x41x10 mm *9 push-button remote control for radio system. It allows to control the radio burglar alarm control units and radio receivers. Dimensions: 41x41x10 mm*		1	1	

T9R+TRS1

Vedere pag. 463 *See page 463*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Prese Standard Italiano *Italian Standard Socket Outlets*



Morsetto di terra evidenziato per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification

Prese Schuko *Schuko Socket Outlets*

Presa illuminata *Illuminated socket outlet*

Consigliato l'utilizzo di Lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Prese Standard Italiano 1 modulo *Italian Standard Socket Outlets 1 module*

2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441006/15TS	445006/15TS	☐ **441006/15TS** ■ **445006/15TS** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side 1 module*			10	100
441006TS	445006TS	☐ **441006TS** ■ **445006TS** Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
441090TS	445090TS	☐ **441090TS** ■ **445090TS** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
441090TSS		☐ **441090TSS** Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
		☐ **441090/15TS** ■ **445090/15TS** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*			5	50
441090/15TS	445090/15TS	☐ **4410690/15TS** Presa schuko P30 2P+T 16A combinata con 2 prese bipasso P17/11 2P+T 10/16 - alveoli schermati - 2 moduli *P30 2P+E 16A schuko socket with n. 2 P17/11 2P+E 10/16 combined sockets - shuttered - 2 modules*	NEW		5	50
4410690/15TS		☐ **442PONTE** Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione **2,5 mm² o 4 mm²** *Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side - single block phase/earth/neutral - it is recommended the use of **2,5 mm² or 4 mm²** cables*			50	50
442PONTE		**Nota:** gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione ***Note:*** *lightable articles are supplied without lamp*				

Presa per rasoi 230V~ *230V~ shaver socket*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441033RS	445033RS	☐ **441033RS** ■ **445033RS** Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli *Shaver socket with 20VA insulating transformer – Euro-American standard - 230V~ input - voltage available at the output selectable by rolling blind switch 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules*			1	1
		Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico ***Note:*** *the socket is supplied with a built-in surge protection device*				

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Campo di applicazione prevalente *Predominant field of application*

Rosso:
Linee alimentate da sistema statico di continuità UPS
Red:
Line powered by a UPS

Verde:
Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno
Green:
Line powered by a network/power unit

Arancione:
Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno e trasformatore di isolamento
Orange:
Line powered by a network/power unit and insulation transformer

Nota: esempi di impiego puramente indicativi non esistendo prescrizioni normative specifiche
Nota: the above examples are purely indicative as no specific standard regulations are available

Prese di corrente per linee dedicate 250V~
Socket outlets for dedicated circuits 250V~

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442006/15TSR 442090/15TSR	**442006/15TSR** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered -red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
442006/15TSV 442090/15TSV	**442006/15TSV** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A- shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*			10	100
	442006/15TSA Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.*			10	100
442006/15TSA 442090/15TSA	**442090TSR** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*			5	50
	442090/15TSR Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
442090TSR	**442090/15TSV** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
	442090/15TSA Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50
442092TSR	**442092TSR** Presa standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*			5	50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Nota: *lightable articles are supplied without lamp*

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441033 441033S	445033 445033S	☐ 441033 ■ 445033 Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cabaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket – not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
441033TD	445033TD	☐ 441033S ■ 445033S Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cabaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
441033TD2/3		☐ 441033TD ■ 445033TD Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo *2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket -with lateral earth - not shuttered - 1 module*	Δ		10	100
441034 441034S		☐ 441033TD2/3 Doppia presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ		2	2
441059TS	445059TS	☐ 441034 Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cabaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
441090S	445090S	☐ 441034S Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cabaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250 V~ - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ		10	100
441090SS		☐ 441059TS ■ 445059TS Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli *2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules*	Δ		10	10
441092TS		☐ 441090S ■ 445090S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ		5	50
441092TSS		☐ 441090SS Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ		5	50
		☐ 441092TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250 V~ French standard socket - shuttered - with earth - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ		5	50
		☐ 441092TSS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ		5	50

segue *see next page >*

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441097TS		☐ **441097TS** Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ		5	50
441097TS/5A		☐ **441097TS/5A** Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 5A 250V BS546 British standard socket – shuttered - lightable (indicating the presence of the line) – 2 modules*	Δ		5	50
441098T2/3		☐ **441098T2/3** Doppia presa polarizzata standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 15A 127V~ American/Saudi Arabian standard double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ		2	2

Note: ✓44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Notes: *✓44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries*
✓the lightable articles are supplied without lamp

Prese per usi speciali e caricatori USB universali *Socket outlets for special uses and Universal USB chargers*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441041REV		☐ **441041REV** Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo *2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals - for auxiliary circuits 1 module*			1	10
441082USB	445082USB	☐ **441082USB** ■ **445082USB** Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 2 uscite USB frontali - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,3 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 2 moduli *Universal USB charger 5V 2,A - 2 frontal USB outputs - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,3 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 2 modules*			1	1
441082USB/2A	445082USB/2A	☐ **441082USB/2A** ■ **445082USB/2A** Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo *Universal USB charger 5V 2,1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module*			1	1

Prese telefoniche *Telephone socket outlets*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441024	445024	☐ **441024** ■ **445024** Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module*			1	12
441026K		☐ **441026K** Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *"BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module*	Δ		2	12

Prese Dati 3M *3M Data outlets*

Aggancio connettore ad adattatore
Connector clipping to the adapter

Sgancio *Unclipping*

1

2

Prese dati
Data socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441027C5E	445027C5E	☐ **441027C5E** ■ **445027C5E** **Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo** *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10
441027C6	445027C6	☐ **441027C6** ■ **445027C6** **Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo** *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*			1	10
441029C5E 441029C6	445029C5E 445029C6	☐ **441029C5E** ■ **445029C5E** **Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo** *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*			1	10
		☐ **441029C6** ■ **445029C6** **Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo** *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*			1	10
441029C6S	445029C6S	☐ **441029C6S** ■ **445029C6S** **Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo** *RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*			1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE *Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441029SC	445029SC	☐ **441029SC** ■ **445029SC** **Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo** *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module*			4	4
441030SC	445030SC	☐ **441030SC** ■ **445030SC** **Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo** *Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module*			4	4
441029SC/2C	445029SC/2C	☐ **441029SC/2C** ■ **445029SC/2C** **Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, U SB, HDMI - 1 modulo** *Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC connectors - 1 module*			4	4

Nota: 441029SC, 442030SC prevedono, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: *441029SC, 443029SC: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Prese TV passanti *Through line TV outlet*

Applicazione etichetta adesiva per diversificazione TV/SAT Domus
Application of sticky label for diversification Domus TV/SAT

Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT Tekla
Application of the card to diversify Tekla TV/SAT



CAP

Collegamento *Connection*

1

Taglio trasversale guaina
Cross cut on sheath

2

Ripiegamento calza
Fold back braiding

3

Taglio del dielettrico e del conduttore centrale a 45°
45° cut of the dielectric and central conductor

4

Inserzione conduttore centrale su connettore F femmina
Insert central conductor on F-type female connector

5



Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

Estrazione *Extraction*

NO



YES

Presa TV resistiva Ø 9,5 mm
Direct TV socket outlet Ø 9,5 mm

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441091		☐ **441091** Presa TV resistiva diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 40÷862 MHz - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV socket with IEC 60169-2 female connector – frequency range 40÷862 MHz – incoming connection with screw terminal – 1 module*	Δ		1	10

Nota: presa utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *the socket must be used only in non-EU Countries*

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441096IM	445096IM	☐ **441096IM** ■ **445096IM** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*			1	12
441096F	445096F Vista laterale *Side viev* 	☐ **441096F** ■ **445096F** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*			1	12
441096IF	445096IF	☐ **441096IF** ■ **445096IF** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*			2	12
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14		**TVDER-DB6** Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 7dB*			1	6
		TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB*			1	6
		TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB*			1	6

Nota: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti
Note: *TVDER-DB… allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F sockets from direct to through line*

KIT per impianti televisivi
KIT for TV installations

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
TVKIT		**TVKIT** Kit completo di accessori per impianti TV/SAT. La confezione contiene: n° 110 CAP connettori plastici per cavi coassiali; n° 15 TVGC connettori schermati di giunzione cavi; n° 15 TVSPIM spine volanti TV/SAT schermate IEC maschio; n° 15 TVSPIF spine volanti TV/SAT schermate IEC femmina; n° 15 TVSPF spine volanti TV/SAT schermate F maschio; n° 1 TVSP spela cavi coassiali universale; n° 1 TVPZ pinza per operazioni fissaggio CAP. *Complete Kit accessories for TV/SAT installations.* *The box includes: n° 110 CAP plastic connectors for coaxial cables;* *n° 15 TVGC shuttered connectors for cable junction;* *n° 15 TVSPIM free plugs TV/SAT shuttered IEC male;* *n° 15 TVSPIF free plugs TV/SAT shuttered IEC female;* *n° 15 TVSPF free plugs TV/SAT shuttered F male;* *n° 1 TVSP coaxial cable universal peeler* *n° 1 TVPZ plier for cap installation*			1	1

Presa TV/SAT Ø 9,5 mm *TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441096M	445096M	❒ **441096M** ■ **445096M** Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *Direct TV/SAT socket with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) input connection through screw terminals -supplied with TV/SAT adhesive labels - 1 module*			1	10

Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente *TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441096/2PU		❒ **441096/2PU** Presa TV-FM/SAT diretta - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules*			1	6
441096/3PU	445096/3PU	❒ **441096/3PU** ■ **445096/3PU** Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules*			1	6

Nota: 44..096/3PU per un ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate

Note: *44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used*

scrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF *Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF outlets*			50	**50**
TVGC Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione *Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz - F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)*			50	**50**
TVSPIM Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - Male IEC connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVSPIF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - Female IEC connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVSPF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - F male connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*			50	**50**
TVFST Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32 mm *Universal band for 0,5÷32 mm cables/ducts fixing*			100	**100**
TVPZ Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina *Pliers for CAP fixing operations - it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors*			1	**10**

CAP

TVSPIM

TVSPIF

TVSPF

TVGC

TVFST

TVPZ

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Aggancio connettore ad adattatore *Connector clipping to the adapter*



44..029SC

Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*



Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 441029SC - 445029SC
All the connectors can be installed on the adapter code 441029SC - 445029SC

Connettori installabili su adattatore cod. 441029SC/2C - 445029SC/2C
All the connectors that can be installed on the adapter code 441029SC/2C - 445029SC/2C

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
CBNCF Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			2	2
CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 44..29SC*			2	2
CRCAF Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*			5	5
CRCAF/RS Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*			5	5
CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with rapid wiring - installable on adaptor code 44..029SC*			5	5
CRJ45C5E Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adaptor code 44..029SC*			2	2
CTVF Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CTVIF Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CTVIM Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*			5	5
CUSB Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 44..029SC*			5	5

CBNCF

CHDMI

CRCAF

CRCAF/GI

CRCAF/RS

CRJ11T

CRJ45C5E

CTVF

CTVIF

CTVIM

CUSB

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~

MCBs 120-230V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441052X6	445052X6	☐ **441052X6** ■ **445052X6** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA potenza dissipata 1,2W - 1 modulo** *MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module*			1	10
441052X10	445052X10	☐ **441052X10** ■ **445052X10** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 1W - 1 modulo** *MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module*			1	10
441052X16	445052X16	☐ **441052X16** ■ **445052X16** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 2,1W - 1 modulo** *MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA disspated power 2,1W - 1 module*			1	10

Nota: magnetotermici curva C

Note: *MCB type C*

Conformi a norma EN 60898
In conformity with EN 60898 standard

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ *RCBOs 120-230V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441062X6	445062X6	☐ **441062X6** ■ **445062X6** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i.1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c.1,5kA – dissipated power 1,3W - 2 modules*			1	6
441062X10	445062X10	☐ **441062X10** ■ **445062X10** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules*			1	6
441062X16	445062X16	☐ **441062X16** ■ **445062X16** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules*			1	6

Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓magnetotermici curva C - differenziali tipo A

Notes: *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓MCB type C - RCBO type A

Conformi a norma EN 61543
In conformity with EN 61543 standard

Interruttori differenziali puro 120-230V~
RCCBs 120-230V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441062X16/30MA		☐ **441062X16/30MA** Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCCB 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 moduli*			1	**6**

Note: ✓prevede una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓differenziale tipo A

Notes: *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓RCBO type A

Conforme a norma IEC 61008
In conformity with IEC 61008 standard

Portafusibili 250V~ *Fuse Holders 250V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441007	445007	☐ **441007** ■ **445007** Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo *Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module*			1	**10**
441007/13A		☐ **441007/13A** Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo *Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module*			1	**10**

Schema di Collegamento 44..087C *Connection Diagram 44..087C*



Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata *Call Relay – Call System*



Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante
By pressing a push button the patient makes a call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche
The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.

Relè di chiamata
Call Relays

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441087C	445087C	☐ **441087C** ■ **445087C** Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*			1	6
KITCHIAMATADOM		**KITCHIAMATADOM** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit for emergency call* *The package includes:* *- n° 1 441087C static bistable relay* *- n° 1 441081 auxiliary alarm signal* *- n° 1 441082ALI flush mounted power supply* *- n° 1 442076 prominent lampholder* *- n° 1 0212LDB low consumption led lamp* *- n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser* *- n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button* *- n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box*	NEW		1	1

Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carici (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Alimentatori *Power supplies*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441082ALI	445082ALI	☐ **441082ALI** ■ **445082ALI** Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo *Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module*	NEW		1	1

Suonerie / Ronzatori elettromeccanici
Bells / Buzzers

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441028 441029	445028 445029	☐ **441028** ■ **445028** Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Ringing bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*			1	10
		☐ **441029** ■ **445029** Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo *Ringing bell 230V~ - 1 module*			1	10
		☐ **441030** ■ **445030** Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*			1	10
441030 441031	445030 445031	☐ **441031** ■ **445031** Ronzatore 230V~ - 1 modulo *Buzzer 230V~ - 1 module*			1	10

Suonerie elettroniche *Electronic bells*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
441081	445081	☐ **441081** ■ **445081** Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - alimentazione 12-24 Vcc/ca - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo *Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5s-12s depending on input voltage- input 12-24 Vac/dc - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 85 dB at 1m - front signalling led - 1 module*			1	10
441083/2	445083/2	☐ **441083/2** ■ **445083/2** Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - **possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici** - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1 m a seconda del suono attivato - 2 moduli *Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - **possibility to choose one out of six acustics tones** - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1 m according to the sound activated - 2 modules*			1	6
AF442099RS		■ **AF442099RS** Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avvisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli *Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules*			1	1

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
 441AP01		☐ **441AP01** Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P *Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules: one inner frame for Zama/Personal 44 plates (44P933.. - 44P033..) and one for Vera 44 plates (44PV33..- 44PA33.. -44PL33..). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box*			1	**1**
441DS02		☐ **441DS01** Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli *Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules*			1	**1**
441DS01		☐ **441DS02** **Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni:** OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di **supporto per scatola 2503MG - 3 moduli** *Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules*			1	**1**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Lampade estraibili 44..086 *Removable lights 44..086*





Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front



Gancio appendi-lampada
Light clipping hook



Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE emergency light*

Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes

- **Flusso luminoso 90 lumen**
- **Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli**
- **Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli**
- **Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)**

- *Luminous flux 90 lumen*
- *Supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules frame*
- *It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes*
- *To be completed with AVE S44, 7 modules front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)*

Lampada segnagradino e lampada estraibile portatile
Step marker light and removable portable light

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441070/1	445070/1	☐ 441070/1 ■ 445070/1 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 1 modulo *Step marker light - input 12-24 Vac/dc o 230 V~ - white led, high efficiency - 1 module*			1	10
441086	445086	☐ 441086 ■ 445086 Lampada anti black-out estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli *Anti black out removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply - 2 module*			1	1
45786B		45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 44..086 *Spare battery for 44..086 (4x1,2)V - 80mAh*			1	1

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE emergency light*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442089	442089 Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - **flusso luminoso 90 lumen** - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - **installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli** - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli *Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - **luminous flux 90 lumens** - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - **installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes** - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules*			1	1
	442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 *Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089*			1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Procedura d'assemblaggio *Assembly Procedure*

1



Scegliere l'etichetta desiderata e introdurla sul retro del diffusore
Select the label and place it in the back of the diffuser

2



Applicare il diffusore sulla base nella propria sede
Place the diffuser on its base

3



Introdurre dal retro la lampadina di segnalazione
Introduce the signalling lamp from the back

Alcuni Esempi di personalizzazioni *A few Examples of customizations*

ETI20 Set da 20 etichette intercambiabili
ETI20 Set of 20 interchangeable labels

Spie luminose
Optical signals

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442037RS		**442037RS** Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with red diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442037TR		**442037TR** Spia di segnalazione con diffusore trasparente - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with transparent diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442037VE		**442037VE** Spia di segnalazione con diffusore verde - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with green diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*			1	10
442067		**442067** Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo *Twin lampholder with red/green diffuser - supplied with interchangeable insert lenses - 1 module*			1	10
442076		**442076** Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*			1	6
442076VE		**442076VE** Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*			1	1
 ETI20		**ETI20** Set da 20 etichette intercambiabili per spie luminose - scritte e simboli vari *Set of 20 interchangeable labels for lampholders - different words and symbols*			1	1

Nota: le spie di segnalazione sono fornite senza lampadine di segnalazione
Note: *lampholders are supplied without signalling lamp*

Installazione lampadine di segnalazione E10 *E10 signalling lamp installation*



Accessorio fornito in dotazione con le lampadine
Accessory supplied with the lamps

Esempi di utilizzo lampadine di segnalazione *Signalling lamps application examples*



Comandi
Controls



Prese Schuko
Schuko Sockets

Spie Luminose
Optical Signals

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Lampadine di segnalazione E10
E10 signalling lamps

0212LDW/E10
0212LDW/E10HI
0230LDW/E10

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
0212LDW/E10 Lampada a led 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 *Led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag code 441005TP/2 and 442005TP/2*			10	10
0212LDW/E10HI Lampada a led ad alta intensità 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *High intensity led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with prominent lampholder code 442076*			10	10
0230LDW/E10 Lampada a led 230V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 o con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *Led lamp 230V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag push buttons code 441005TP/2 and 442005TP/2 or with prominent lampholder code 442076*			10	10

Lampadine di segnalazione *Signalling lamps*

0224

0212LDW
0230LDW

0212LDR
0230LDR

0212LDB
0230LDB

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*		10	10
0212LDW Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*		10	10
0212LDR Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*		10	10
0224 Lampada ad incandescenza 12/24V~ long life - colore bianco *Long life incandescent lamp12/24Vac - long life - white colour*			10	10
0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu *Low consumption 230V~ led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*		10	10
0230LDW Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco *Low consumption 230V~ led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*		10	10
0230LDR Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso *Low consumption 230V~ led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*		10	10

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Dimmer per regolazione luci

Dimmer for lighting controls

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441018		☐ **441018** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module*	Δ		1	6
441048	445048	☐ **441048** ■ **445048** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100÷500W (60÷300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
441048D	445048D	☐ **441048D** ■ **445048D** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control by built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module*			1	6
441048U	445048U	☐ **441048U** ■ **445048U** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
441048UL	445048UL	☐ **441048UL** ■ **445048UL** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - 1 modulo *230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - **status and level memory in case of blackout** - 1 module*			1	6
441048L	445048L	☐ **441048L** ■ **445048L** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark- 1 module*			1	6
441048AE	445048AE	☐ **441048AE** ■ **445048AE** Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo *Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module*			1	6

Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *441018 must be used only in non-EU Countries*

Variatore per agitatori d'aria
Dimmer for ceiling fan

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048AA	445048AA	☐ **441048AA** ■ **445048AA** Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo *3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module*			1	6

Orologio programmatore 120-230V~*Programmable time switch 120-230V~*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441023GSR	☐ **441023GSR** Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/**annuale** ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 120/230V~ 50-60Hz - 2 moduli *Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days /* **1 year** *1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ - power supply 120/230V~ 50-60Hz - 2 modules*			1	1

Commutatore per fan-coil *Rotary switch for fan-coil*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441055	445055	☐ **441055** ■ **445055** Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventil-convettori) - 2 moduli *1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules*			1	1

Temporizzatore *Timer*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441021	☐ **441021** Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo *Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module*			1	1

Igrostato *Hygrostat*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441079	☐ **441079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules*			1	1

Regolatore di velocità per motori AC *Speed controller for AC motors*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048M	☐ **441048M** Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*			1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

H.P. TECHNOLOGY

MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:
* Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
* Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:
** Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations*
** Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.*

Scatole utilizzabili *Available boxes*


251CG

251GB

2502

253CG

2503MG

253X4

Esploso Installativo *Installation diagram*



Termostati
Thermostats

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441085	445085	☐ 441085 ■ 445085 Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1
441085SW	445085SW	☐ 441085SW ■ 445085SW Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlighted controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1

Cronotermostati 120-230V~ *Chronothermostats 120-230V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441CRT	445CRT	☐ 441CRT ■ 445CRT Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - **estraibile** - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - **removable** - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0° C : 35° C- programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlighted controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 120~/230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY		1	1

Cronotermostati a batterie *Chronothermostats battery powered*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CRONOTC1B	☐ CRONOTC1B Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - **visualizzazione temperatura percepita** - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno *Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - switching contact output NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered by two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year*	H.P. TECHNOLOGY		1	1

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Placche
Vera 44
Vera 44 front plates
pag. 211

Placche
Zama 44
Zama 44 front plates
pag. 222

Placche
Personal 44
Personal 44 front plates
pag. 231

Placche
Young 44
Young44 front plates
pag. 236

Placche
Tecnopolimero 44
Moulded 44 front plates
pag. 240

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

I colori delle placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates colours for round or square box

Design: B. Dall'Eco

Vetro *Glass*

44PV22BL
Bianco
finitura lucida
Clear white

44PV22GO
Grigio argentato
finitura opaca
Frosted silver grey

44PV22NAL
Nero assoluto
finitura lucida
Clear absolute black

44PV22VO
Verde acqua
finitura opaca
Frosted water green



44PV22GOLD
Oro finitura lucida
Clear gold

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Alluminio *Aluminium*

44PA22ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PA22ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Legno massello *Wood*

44PL22RS
Rovere sbiancato
Whitened oak

44PL22WG
Wengé
Wenge

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Corian®

44PCN22B
Bianco
White

I colori delle placche “Zama 44” per scatola tonda o quadrata
“Zama 44” front plates colours for round or square box

Design: Luca Merletti

Metallo *Metal*

44PK22ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44PK22AO
Argento opaco
Matt silver



44PK22B
Bianco RAL 9010
Ral 9010 white

44PK22BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white

44PK22GF
Grafite
Graphite

44PK22GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44PK22GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PK22NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44PK22NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel

44PK22OT
Ottone lucido
Polished brass

44PK22PERS
Trattamento superficiale verniciabile
Treated surface (paintable)

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da 1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
"Moulded 44" front plates colours for round or square box

Design: Luca Merletti

Plastica *Plastic*

44P32B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44P32SA
Sabbia RAL 1013
RAL 1013 sand

44P32M
Marmo
Marble



44P32PS
Pesca opalino
semitrasparente
Opaline peach
semi-transparent

44P32AO
Argento opaco
Matt silver

44P32GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44P32GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44P32GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44P32RD
Radica opaca
Matt briarwood

44P32OT
Ottone lucido
Polished brass

44P32BLC
Bianco RAL 9010
cornice cromata
RAL 9010 white
chrome inner frame

44P32NAL
Nero assoluto
cornice cromata
Absolut black
chrome inner frame

44P32GTKC
Grigio Tekla
cornice cromata
Tekla grey
chrome inner frame

44P32ALS
Alluminio naturale
cornice cromata
Natural aluminium
chrome inner frame

44PJ32AVN
Avana
Havana

44PJ32AVR
Avorio
Ivory

44PJ32B
Bianco
White

44PJ32BT
Bianco totale
Total white

44PJ32CNR
Cenere
Ash

44PJ32GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJ32GOLD
Oro
Gold

44PJ32GSO
Gesso
Plaster

44PJ32GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJ32GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey

44PJ32NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJ32SA
Sabbia
Sand

44PJ32SAL
Salvia
Sage

44PJ32B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJ32BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJ32CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJ32CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJ32ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates colours for rectangular box

Design: B. Dall'Eco

Vetro *Glass*

44PV3BL
Bianco - finitura lucida
Clear white

44PV3GO
Grigio argentato - finitura opaca
Frosted silver grey

44PV3NAL
Nero assoluto - finitura lucida
Clear absolute black



44PV3GOLD
Gold - finitura lucida
Clear gold

44PV3VO
Verde acqua - finitura opaca
Frosted water green



44CRV3B - 44CRV3N - 44CRV3CR
Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da 3, 4, 7, 3+3, 6+6 moduli
Interchangeable inner frames
for Vera 44 front plates 3, 4, 7, 3+3, 6+6 modules

Alluminio *Aluminium*

44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Legno massello *Wood*

44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak

44PL3WG
Wengé
Wenge

Corian®

44PCN3B
Bianco
White

I colori delle placche “Zama 44” per scatola rettangolare
“Zama 44” front plates colours for rectangular box

Design: Luca Merletti

Metallo *Metal*

44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P93AO
Argento opaco
Matt silver

44P93B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44P93BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white

44P93GF
Grafite
Graphite

44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44P93GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel

44P93OT
Ottone lucido
Polished brass



44CR3B - 44CR3N - 44CR3CR
Cornici intercambiabili
per placche Zama 44 da 3, 4, 7, 3+3, 6+6 moduli
Interchangeable inner frames
for Zama 44 front plates
3, 4, 7, 3+3, 6+6 modules

44P93PERS
Trattamento superficiale verniciabile
Treated surface (paintable)

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Personal 44" per scatola rettangolare
"Personal 44" front plates colours for rectangular box

Design: Luca Merletti

Plastica *Plastic*

44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 polished white

44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44P03AB
Arancione brillante
Bright orange

44P03BEL
Beige lucido
Polished beige

44P03CE
Celeste
Light blue

44P03AZB
Azzurro brillante
Bright light blue



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P03RPL
Rosso Pompei lucido
Polished Pompeian red



44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plate (to assemble)

44CR3B - 44CR3N - 44CR3CR
Cornici intercambiabili
per placche Personal 44
da 3, 4, 7, 3+3 moduli
Interchangeable inner frames
for Personal 44 front plates
3, 4, 7, 3+3 modules

Installazione Orizzontale e Verticale placche
Horizontal and Vertical front plates installation

Nell'esempio 2503MG + BLAS25
In the example 2503MG + BLAS25



Vedere anche schema riportato in placche "Vera 44"
See also the scheme in "Vera 44" front plates

Brevetto AVE n° 209
AVE patent n° 209

44PJ03AVN
Avana
Havana



44PJ03AVR
Avorio
Ivory



44PJ03B
Bianco
White

44PJ03BT
Bianco totale
Total white

44PJ03CNR
Cenere
Ash

44PJ03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJ03GOLD
Oro
Gold



44PJ03GSO
Gesso
Plaster

44PJ03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJ03GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey

44PJ03NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJ03SA
Sabbia
Sand

44PJ03SAL
Salvia
Sage

44PJ03B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJ03BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJ03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJ03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

I colori delle placche "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"Moulded 44" front plates colours for rectangular box

Design: Luca Merletti

Plastica *Plastic*

44PY03B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44PY03SA
Sabbia RAL 1013
RAL 1013 sand

44PY03M
Marmo
Marble

44PY03AP
Arancione opalino - semitrasparente
Opaline orange - semi-transparent

44PY03AO
Argento opaco
Matt silver

44PY03GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44PY03CHO
Champagne opaco
Matt champagne

44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44PY03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PY03RD
Radica opaca
Matt briarwood

44PY03OT
Ottone lucido
Polished brass

44PY03BLC
Bianco RAL 9010 - cornice cromata
RAL 9010 white - chrome inner frame

44PY03NAL
Nero assoluto - cornice cromata
Absolute black - chrome inner frame

44PY03GTKC
Grigio Tekla - cornice cromata
Tekla grey - chrome inner frame

44PY03ALS
Alluminio naturale - cornice cromata
Natural aluminium - chrome inner frame

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

Colori
Colours

BL GO NAL VO GOLD ALS ANS RS WG B

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
Vetro *Glass*							
	44PV21BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV21GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV21NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PV21RPL	Rosso Pompei finitura lucida *Clear Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV21VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV21GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA21ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PA21ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL21RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PL21WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV21CR	Cromo *Chrome*			2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44RNG22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Placche
Front Plates

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
Vetro *Glass*							
	44PV22BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV22GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV22NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PV22VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV22GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA22ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PA22ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL22RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PL22WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Corian®							
	44PCT22B	Bianco *White*	–	NEW		1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44RNG22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
Vetro *Glass*							
	44PV24BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV24GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV24NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PV24VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV24GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA24ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PA24ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL24RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PL24WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Corian®							
	44PCT24B	Bianco *White*	–	NEW		1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

Vetro *Glass*

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❒	❒
44PV26BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*				1	1
44PV26GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*				1	1
44PV26NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*				1	1
44PV26VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*				1	1
44PV26GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*				1	1

Alluminio *Aluminium*

44PA26ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*				1	1
44PA26ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*				1	1

Legno massello *Wood*

44PL26RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*				1	1
44PL26WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*				1	1

Corian®

44PCT26B	Bianco *White*	–		NEW		1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❒	❒
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

8(2+2+2+2) MODULI *8(2+2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
Vetro *Glass*							
	44PV28BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			6	6
	44PV28GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			6	6
	44PV28NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			6	6
	44PV28VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			6	6
	44PV28GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			6	6
Alluminio *Aluminium*							
	44PA28ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			6	6
	44PA28ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			6	6
Corian®							
	44PCT28B	Bianco *White*	–	NEW		6	6



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

3 MODULI *3 MODULES*

Vetro *Glass*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❒	❒
44PV3BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
44PV3GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
44PV3NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
44PV3VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
44PV3GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1

Colori
Colours

BL GO NAL VO GOLD ALS ANS RS WG B

Alluminio *Aluminium*

44PA3ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
44PA3ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1

Legno massello *Wood*

44PL3RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
44PL3WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1

Corian®

44PCN3B	Bianco *White*	–	NEW		1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Corian®

44A03

Supporto da utilizzare
To be used with

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❒	❒
44CRV3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV3CR	Cromo *Chrome*			2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❒	❒
44RNG3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44RNG3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
Vetro *Glass*							
	44PV4BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV4GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV4NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PV4VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV4GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA4ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PA4ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL4RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PL4WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
Corian®							
	44PCN4B	Bianco *White*	–	NEW		1	1

Vetro
Glass

Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRV4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRV4CR	Cromo *Chrome*			2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44RNG4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44RNG4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50

Placche
Front Plates

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

7 MODULI *7 MODULES*

Vetro *Glass*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PV7BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
44PV7GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
44PV7NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
44PV7VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
44PV7GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1

Alluminio *Aluminium*

44PA7ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
44PA7ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1

Legno massello *Wood*

44PL7RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
44PL7WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1

Corian®

44PCN7B	Bianco *White*	_	NEW		1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	30
44CRV7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	30
44CRV7CR	Cromo *Chrome*			2	30

Placche “Vera 44” per scatola BL02P
“Vera 44” front plates for BL02P box



Vetro *Glass*



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Supporto da utilizzare
To be used with
44A33

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
Vetro *Glass*							
	44PV33BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44PV33GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44PV33NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PV33VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA33ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PA33ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL33RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			1	1
	44PL33WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRV33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRV33CR	Cromo *Chrome*			2	50
44CRV33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*			2	50

Placche “Vera 44” per scatola BL05P e BL05CG
“Vera 44” front plates for BL05P and BL05CG boxes

Supporto da utilizzare
To be used with
44A12

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
Vetro *Glass*						
	44PV12BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		1	1
	44PV12NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		1	1
Alluminio *Aluminium*						
	44PA12ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		1	1
	44PA12ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		1	1

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
"Pyramis 44" moulded front plates for round or square box

1 MODULO *1 MODULE*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PTK21AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
44PTK21AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21CHO	Champagne opaco *Matt champagne*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
44PTK21GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
44PTK21M	Marmo *Marble*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	30
44PTK21PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
44PTK21RD	Radica opaca *Matt briarwood*	Cromo *Chrome*			1	30
44PTK21SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

B SA M PS AP GD
OT RD GSM CHO AO GSL

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRK21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRK21CR	Cromo *Chrome*			2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
*"Pyramis 44" **moulded** front plates for round or square box*

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
	44PTK22AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
	44PTK22AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22CHO	Champagne opaco *Matt champagne*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
	44PTK22GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	30
	44PTK22M	Marmo *Marble*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	30
	44PTK22PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PTK22RD	Radica opaca *Matt briarwood*	Cromo *Chrome*			1	30
	44PTK22SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
	44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
	44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
	44CRK22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Placche in metallo "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
"Zama 44" metal front plates for round or square box

1 MODULO *1 MODULE*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PK21ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK21AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
44PK21BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
44PK21GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK21GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK21GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	15
44PK21NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK21NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK21OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK21PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	15

Note: ✓ 44PK21PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK21PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

ALS AO B BMC GF GSM GTK NAL NCS OT PERS

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRK21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRK21CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
*"Zama 44" **metal** front plates for round or square box*

2 MODULI *2 MODULES* Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
44PK22ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK22AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
44PK22BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
44PK22GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK22GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK22GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	15
44PK22NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK22NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	15
44PK22OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	15
44PK22PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	15

Note: ✓ 44PK22PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK22PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
*"Zama 44" **metal** front plates for round or square box*

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PK24ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	10
	44PK24AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44PK24B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
	44PK24BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
	44PK24GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44PK24GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	10
	44PK24GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	10
	44PK24NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	10
	44PK24NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44PK24OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	10
	44PK24PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	10



Note: ✓ 44PK24PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK24PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*

Soluzione Installativa *Installation solution*

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
*"Zama 44" **metal** front plates for round or square box*

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES* Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
44PK26ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	5
44PK26AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44PK26B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44PK26BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44PK26GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44PK26GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	5
44PK26GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	5
44PK26NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	5
44PK26NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44PK26OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	5
44PK26PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 wvhite (included)* *Polished dark grey (included)*			1	5



Note: ✓ 44PK26PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK26PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*

Soluzione Installativa *Installation solution*

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
*"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P93ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	12
44P93AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	12
44P93B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
44P93BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
44P93GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	12
44P93GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	12
44P93GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	12
44P93NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	12
44P93NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	12
44P93OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	12
44P93PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	12

Note: ✓ 44P93PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P93PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

ALS AO BMC GF GSM GTK NAL OT PERS

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR3CR	Cromo *Chrome*			2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
*"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box*

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
	44P94ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	10
	44P94AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44P94B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
	44P94BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
	44P94GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44P94GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	10
	44P94GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	10
	44P94NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	10
	44P94NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10
	44P94OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	10
	44P94PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	10

Note: ✓ 44P94PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P94PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CR4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR4CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
*"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES* Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
44P97ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	5
44P97AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44P97B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P97BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P97GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44P97GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	5
44P97GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW		1	5
44P97NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	5
44P97NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5
44P97OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*			1	5
44P97PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	5

Note: ✓ 44P97PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P97PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CR7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	30
44CR7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	30
44CR7CR	Cromo *Chrome*			2	30

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola BL02P
*"Zama 44" **metal** front plates for BL02P box*

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
	44P933ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P933AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44P933B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44P933BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44P933GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P933NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P933NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44P933PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	1

Note: ✓ 44P933PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P933PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor.*

Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CR33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR33N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR33CR	Cromo *Chrome*			2	50
44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*			2	50

Placche
Front Plates

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatole BL05P e BL05CG
*"Zama 44" **metal** front plates for BL05P and BL05CG boxes*

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P912ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P912AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	1
	44P912B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44P912BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	1
	44P912GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P912NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*			1	1
	44P912PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	1

Note: ✓ 44P912PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ *44P912PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*
✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A12

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*



Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR12B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	14
44CR12N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	14
44CR12CR	Cromo *Chrome*			2	14

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
*"Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P03AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	12
	44P03AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	12
	44P03NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*			1	12
	44P03RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	12
	44P03TR	Trasparente personalizzabile - fornita da assemblare (vedi fig. sotto) *Transparent customizable* *- to be assembled (see below)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *Ral 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*			1	12

Colori
Colours

Note: ✓ 44P03TR diversamente dalla 44P03B viene fornita da assemblare in modo da poter essere personalizzata a cura dell'utente. Infatti oltre a prevedere la doppia cornice (bianco RAL9010 e grigio scuro lucido) viene corredata di una dima di taglio per carta da parati o tappezzeria (vedi figura sotto)
✓ 44P03B stessa colorazione della 44P03TR
✓ *44P03TR differently from 44P03B, has to be assembled in order to allow the customer to personalize it. Two inner frames (RAL9010 and polished dark grey), and the cutout template for wallpaper are included (see below)*
✓ *44P03B has the same colour as 44P03TR*



Modalità Fornitura 44P03TR *Conditions of supply 44P03TR*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR3CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche
Front Plates

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
*"Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box*

4 MODULI *4 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P04AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	10
44P04AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P04NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*			1	10
44P04RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	10

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR4CR	Cromo *Chrome*			2	50

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
*"Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❒
	44P07AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	5
	44P07AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44P07NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*			1	5
	44P07RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44CR7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	30
44CR7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	30
44CR7CR	Cromo *Chrome*			2	30

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola BL02P
*"Personal 44" **moulded** front plates for BL02P box*

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P033AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*			1	5
44P033AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
44P033NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*			1	5
44P033RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			1	5



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			2	50
44CR33N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			2	50
44CR33CR	Cromo *Chrome*			2	50
44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*			2	50

Cod. *Code*	C Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
SWPERSONAL44	Software per personalizzazione placche "Personal 44" *Software to customize "Personal 44" plates*		-	--	
PERSONAL/3M	Set da 30 cartoncini personalizzabili - 3 moduli *Set of 30 customizable cards - 3 modules*		1	1	
PERSONAL/VM	Set da 30 cartoncini personalizzabili - 4 moduli, 7 moduli, 6(3+3) moduli *Set of 30 customizable cards - 4 modules, 7 modules, 6(3+3) modules*		1	1	
VALIGETTA/S44	Valigetta campionario funzionante Sistema 44 completa - serie Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch *Working sample case System 44 - Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch series*		1	1	
VALIGETTA/YNG	Valigetta campionario Sistema 44 completa - serie Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch *Sample case System 44 - Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch*		1	1	

SWPERSONAL44

PERSONAL/3M

PERSONAL/VM

VALIGETTA/S44

VALIGETTA/YNG

Esempi di personalizzazioni *Examples for customization*



Esempio di personalizzazione con tappezzeria
Example of customization with wallpaper

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Placche in plastica "Young 44" per scatola tonda o quadrata
"Young 44" moulded front plates for round or square box

2 MODULI *2 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44PJ32AVN	Avana *Havana*			1	25
44PJ32AVR	Avorio *Ivory*			1	25
44PJ32B	Bianco *White*			1	25
44PJ32BT	Bianco totale *Total white*	NEW		1	25
44PJ32CNR	Cenere *Ash*			1	25
44PJ32GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	25
44PJ32GOLD	Oro *Gold*			1	25
44PJ32GSO	Gesso *Plaster*			1	25
44PJ32GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	25
44PJ32GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW		1	25
44PJ32NAL	Nero assoluto *Absolute black*			1	25
44PJ32SA	Sabbia *Sand*			1	25
44PJ32SAL	Salvia *Sage*			1	25
44PJ32B/3D	Bianco 3D *3D white*			1	25
44PJ32BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	25
44PJ32CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*			1	25
44PJ32CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*			1	25
44PJ32ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*			1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
*"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES* Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
44PJ03AVN	Avana *Havana*			1	25
44PJ03AVR	Avorio *Ivory*			1	25
44PJ03B	Bianco *White*			1	25
44PJ03BT	Bianco totale *Total white*	NEW		1	25
44PJ03CNR	Cenere *Ash*			1	25
44PJ03GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	25
44PJ03GOLD	Oro *Gold*			1	25
44PJ03GSO	Gesso *Plaster*			1	25
44PJ03GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	25
44PJ03GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW		1	25
44PJ03NAL	Nero assoluto *Absolute black*			1	25
44PJ03SA	Sabbia *Sand*			1	25
44PJ03SAL	Salvia *Sage*			1	25
44PJ03B/3D	Bianco 3D *3D white*			1	25
44PJ03BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	25
44PJ03CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*			1	25
44PJ03CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*			1	25
44PJ03ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*			1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
*"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box*

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PJ04AVN	Avana *Havana*			1	20
	44PJ04AVR	Avorio *Ivory*			1	20
	44PJ04B	Bianco *White*			1	20
	44PJ04BT	Bianco totale *Total white*	NEW		1	25
	44PJ04CNR	Cenere *Ash*			1	20
	44PJ04GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	20
	44PJ04GOLD	Oro *Gold*			1	20
	44PJ04GSO	Gesso *Plaster*			1	20
	44PJ04GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	25
	44PJ04GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW		1	25
	44PJ04NAL	Nero assoluto *Absolute black*			1	20
	44PJ04SA	Sabbia *Sand*			1	20
	44PJ04SAL	Salvia *Sage*			1	20
	44PJ04B/3D	Bianco 3D *3D white*			1	20
	44PJ04BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	20
	44PJ04CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*			1	20
	44PJ04CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*			1	20
	44PJ04ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*			1	20

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
*"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PJ07AVN	Avana *Havana*			1	15
	44PJ07AVR	Avorio *Ivory*			1	15
	44PJ07B	Bianco *White*			1	15
	44PJ07BT	Bianco totale *Total white*	NEW		1	25
	44PJ07CNR	Cenere *Ash*			1	15
	44PJ07GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*			1	15
	44PJ07GOLD	Oro *Gold*			1	15
	44PJ07GSO	Gesso *Plaster*			1	15
	44PJ07GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	25
	44PJ07GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW		1	25
	44PJ07NAL	Nero assoluto *Absolute black*			1	15
	44PJ07SA	Sabbia *Sand*			1	15
	44PJ07SAL	Salvia *Sage*			1	15
	44PJ07B/3D	Bianco 3D *3D white*			1	15
	44PJ07BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*			1	15
	44PJ07CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*			1	15
	44PJ07CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*			1	15
	44PJ07ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*			1	15



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 80x80 mm per scatola tonda o quadrata
"Moulded 44" 80x80 mm front plates for square or round box



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P31AO	Argento opaco *Matt silver*			1	30
	44P31AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	30
	44P31B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44P31CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	30
	44P31GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	30
	44P31GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	30
	44P31GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	30
	44P31M	Marmo *Marble*			1	30
	44P31OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	30
	44P31PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	30
	44P31RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	30
	44P31SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	30

Colori
Colours

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 80x80 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 80x80 mm front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P32ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	30
	44P32AO	Argento opaco *Matt silver*			1	30
	44P32B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44P32BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	30
	44P32GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	30
	44P32GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	30
	44P32GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	20
	44P32GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	20
	44P32M	Marmo *Marble*			1	30
	44P32NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	30
	44P32OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	30
	44P32PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	30
	44P32RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	30
	44P32SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	30

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
	44P34ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	15
	44P34AO	Argento opaco *Matt silver*			1	15
	44P34AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	15
	44P34B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
	44P34BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	15
	44P34CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	15
	44P34GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	15
	44P34GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	15
	44P34GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	15
	44P34GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	15
	44P34GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	15
	44P34M	Marmo *Marble*			1	15
	44P34NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	15
	44P34OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	15
	44P34PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	15
	44P34RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	15
	44P34SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	15

Soluzione Installativa *Installation solution*

Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
"44 moulded" front plates for square or round box

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES* Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44P36ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	10
44P36AO	Argento opaco *Matt silver*			1	10
44P36AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	10
44P36B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	10
44P36BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	10
44P36CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	10
44P36GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	10
44P36GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	10
44P36GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	10
44P36GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	10
44P36GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	10
44P36M	Marmo *Marble*			1	10
44P36NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	10
44P36OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	10
44P36PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	10
44P36RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	10
44P36SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	10



Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Soluzione Installativa ***Installation solution***

Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca *Front plate*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 88x88 mm front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY31AO	Argento opaco *Matt silver*			1	30
	44PY31B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PY31CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	30
	44PY31GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	30
	44PY31GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	30
	44PY31GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	30
	44PY31M	Marmo *Marble*			1	30
	44PY31OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	30
	44PY31PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach* - semi-transparent			1	30
	44PY31RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	30
	44PY31SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	30

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 88x88 mm front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY32AO	Argento opaco *Matt silver*			1	30
	44PY32AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	30
	44PY32B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PY32GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	30
	44PY32GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	30
	44PY32GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	30
	44PY32M	Marmo *Marble*			1	30
	44PY32OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	30
	44PY32PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	30
	44PY32RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	30
	44PY32SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	30

Placche
Front Plates

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY01AO	Argento opaco *Matt silver*			1	25
	44PY01AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	25
	44PY01B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	25
	44PY01GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	25
	44PY01GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	25
	44PY01M	Marmo *Marble*			1	25
	44PY01OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	25
	44PY01PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	✆		1	25
	44PY01RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	25
	44PY01SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	25

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY02AO	Argento opaco *Matt silver*			1	25
	44PY02AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	25
	44PY02B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	25
	44PY02GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	25
	44PY02GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	25
	44PY02M	Marmo *Marble*			1	25
	44PY02OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	25
	44PY02PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	✆		1	25
	44PY02RD	Radica opaca *Matt briarwood*	✆		1	25
	44PY02SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	25

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
	44PY03ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	25
	44PY03AO	Argento opaco *Matt silver*			1	25
	44PY03AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	25
	44PY03B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	25
	44PY03BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	25
	44PY03CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	25
	44PY03GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	25
	44PY03GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	25
	44PY03GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	25
	44PY03GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	25
	44PY03M	Marmo *Marble*			1	25
	44PY03NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	25
	44PY03OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	25
	44PY03RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	25
	44PY03SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	25

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

B SA M AP GD AO GSL GTK
ALS NAL BLC OT RD GSM CHO GTKC

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 moulded" front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY04ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	20
	44PY04AO	Argento opaco *Matt silver*			1	20
	44PY04AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	20
	44PY04B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	20
	44PY04BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	20
	44PY04CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	20
	44PY04GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	20
	44PY04GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	20
	44PY04GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	20
	44PY04GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	20
	44PY04GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	20
	44PY04M	Marmo *Marble*			1	20
	44PY04NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	20
	44PY04OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	20
	44PY04PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	20
	44PY04RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	20
	44PY04SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	20

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❒	❒
	44PY07ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*			1	15
	44PY07AO	Argento opaco *Matt silver*			1	15
	44PY07AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*			1	15
	44PY07B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	15
	44PY07BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*			1	15
	44PY07CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	15
	44PY07GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*			1	15
	44PY07GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	15
	44PY07GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*			1	15
	44PY07GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW		1	15
	44PY07GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW		1	15
	44PY07M	Marmo *Marble*			1	15
	44PY07NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*			1	15
	44PY07OT	Ottone lucido *Polished brass*			1	15
	44PY07PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*			1	15
	44PY07RD	Radica opaca *Matt briarwood*			1	15
	44PY07SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	15



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL02P
*"44 **moulded**" front plates for BL02P box*

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY033AO	Argento opaco *Matt silver*			1	5
	44PY033B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44PY033CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	5
	44PY033GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	5
	44PY033M	Marmo *Marble*			1	5
	44PY033SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	5



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL05P e BL05CG
*"44 **moulded**" front plates for BL05P and BL05CG box*

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY012AO	Argento opaco *Matt silver*			1	5
	44PY012B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	5
	44PY012CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	5
	44PY012GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	5
	44PY012M	Marmo *Marble*			1	5
	44PY012SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	5



Supporto da utilizzare
To be used with

44A12

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per pannelli/profilati
*"44 **moulded**" front plates for section bars*

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PF1B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	50
	44PF1CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	50
	44PF1GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	50
	44PF1M	Marmo *Marble*			1	50
	44PF1SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	50



Supporto da utilizzare
To be used with

44A01

2(1+1) MODULI *2(1+1) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PF2AO	Argento opaco *Matt silver*			1	30
	44PF2B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			1	30
	44PF2CHO	Champagne opaco *Matt champagne*			1	30
	44PF2GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*			1	30
	44PF2M	Marmo *Marble*			1	30
	44PF2SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*			1	30

Supporto da utilizzare
To be used with

44A01

+

44A01



Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Supporti
Frames
pag. 252

Contenitori
Enclosures
pag. 257

Supporti per scatole tonde e quadrate
Frames for round and square boxes

44A02
44A02VT

44A02SG

44A002

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A02	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe laterali - componibile con interasse 71 mm *1-2 modules frame for round box* Ø 60 mm *- couplable with centre distance 71mm - with lateral clips*		50	50	
44A02SG	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda - senza griffe e senza viti - componibile con interasse 71 mm - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm *1-2 modules frame for round box - without clips and without screws - couplable with centre distance 71mm - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm*		30	30	
44A02VT	Supporto 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda - con viti agganciate in modo imperdibile al supporto - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm *1-2 modules frame for round or square box - with screws hooked to the frame - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm*		30	30	
44A002	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali *1-2 modules frame for round box Ø 60 mm - with clips - for rectangular front plates with 1 or 2 central modules*		10	10	

Componibilità (in mm) *Modularity (mm)*





2 Supporti 44A02
2 44A02 frames



Sistema d'aggancio *Coupling System*



2 Supporti 44A02
2 44A02 frames



3 Supporti 44A02
3 44A02 frames

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*







Supporti per scatole rettangolari
Frames for rectangular boxes

44A03

44A002VT

44A/45B

44A/45B2

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44A03	Supporto 3 moduli per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*			120	120
44A002VT	Supporto 1-2 moduli centrali per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali *1-2 central modules frame for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws - for rectangular front plates 1 or 2 central modules*			10	10
44A/45B	Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*			10	10
44A/45B2	Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti *1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws*			10	10

Supporto 44A/45B con placca "Spring" Sistema 45
Frame 44A/45B with "Spring" System 45 plate

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A002VT



44A03



44A/45B2



44A/45B

Supporti per scatole rettangolari
Frames for rectangular boxes

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A04	Supporto 4 moduli per scatola 2504 e 254CG - con viti *4 modules frame for 2504 and 254CG boxes - with screws*			15	15
44A07	Supporto 7 moduli per scatola 2506 e 256CG - con viti *7 modules frame for 2506 and 256CG boxes - with screws*			8	8

44A04

44A07

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A04



44A07

Supporto per scatola BL02P
Frame for BL02P box

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44A33	44A33	Supporto 6(3+3) moduli per scatola BL02P - setto amovibile - con viti *6(3+3) modules frame for BL02P box - removable separator - with screws*			8	8

Dime di Foratura (in mm) ***Cutout Template (mm)***



44A33

Supporto per scatola BL05P e BL05CG *Frame for BL05P and BL05CG box*

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44A12	44A12	Supporto 12(6+6) moduli per scatola BL05P e BL05CG - setto amovibile - con viti *12(6+6) modules frame for BL05P and BL05CG box - removable separator - with screws*			1	1

Dime di Foratura (in mm) ***Cutout Template (mm)***



44A12

Supporto per pannelli/profilati
Frame for section bars

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A01	Supporto 1 modulo per pannelli/profilati componibile in verticale - con viti *1 module frame for section bars couplable in vertical - with screws*			10	10

44A01

Possibilità di accoppiamento
Coupling possibility

44A01

+

44A01

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A01

Accessori *Accessories*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442PP	Coperchio di protezione trasparente per imbiancatura - applicabile al supporto 44A03 *Transparent protection cover for painting - suitable for frame 44A03*			50	50
VL0922	Vite lunga 35 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 35 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level*			10	100
VL0923	Vite lunga 48 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 48 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level*			100	100

442PP

VL0922

VL0923

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 per minicanali
RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 for mini trunkings

44QC01

44QC02

44QC03

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44QC01	1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *1 module S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*			24	24
44QC02	2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *2 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*			24	24
44QC03	3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *3 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*			20	20

Nota: l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio
Note: *devices coupling and removal from the rear part*

Esempio Installativo *Installation example*

Rimozione frutti *Devices removal*



Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44QC01



44QC02

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44QC03

Vista posteriore *Rear View*



44QC01 - 44QC02

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali
IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

Esploso Installativo *Installation diagram*



Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*





44SC03





44SC04

Vista posteriore *Rear view*



44SC03



44SC04

Scatola portafrutto IP40 per placche "Vera 44"
IP40 boxes RAL9010 for "Vera 44" front plates

Supporti per guida DIN EN 50022
Supports for DIN EN 50022 rail

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44S33



Rimozione frutti *Devices removal*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali
IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44SC03	3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *3 modules - to be used with standard 3 module frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*			1	20
44SC04	4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *4 modules - to be used with standard 4 module frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*			1	15

44SC03

44SC04

Nota: adatte anche per placche Sistema 45
Note: *suitable also for System 45 front plates*

Accessorio per contenitori e scatole per minicanali *Accessory for enclosures and boxes for mini trunkings*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45MM03	Morsetto di terra *Earth terminal*			500	500

45MM03

Scatola portafrutto IP40 per placche "Vera 44" *IP40 boxes RAL 9010 for "Vera 44" front plates*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44S33	Scatola d'arredo 3+3 moduli con **profondità ridotta** - da utilizzare con supporto 44A33 - completare con placche "Vera 44" cod. 44PV33..., 44PA33..., 44PL33... - colore RAL9010 *Wall mounted 3+3 modules with reduced depth - to be used with 44A33 - to be completed with "Vera 44" plates 44PV33..., 44PA33..., 44PL33... - colour RAL9010*			1	1

44S33

Supporti per guida DIN EN 50022 *Supports for DIN EN 50022 rail*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
53/44	Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 1,5 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*			20	20
53/44/2	Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *3 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 3 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*			8	8

53/44

53/44/2

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44Q01



44Q02



44Q03



44Q04



44Q06



44Q08



44Q12



44Q12V

Contenitori da parete autoportanti IP40 RAL 7035 per tubo
IP40 wall mounted enclosures RAL 7035 for duct- self-supporting

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44Q01	1 modulo S44 *1 module S44*			24	24
44Q02	2 moduli S44 *2 modules S44*			24	24
44Q03	3 moduli S44 *3 modules S44*			20	20
44Q04	4 moduli S44 *4 modules S44*			20	20
44Q06	6 moduli S44 *6 modules S44*			1	10
44Q08	8 (4+4) moduli S44 - installazione orizzontale *8 (4+4) modules S44 - horizontal installation*			1	6
44Q12	12 (4+4+4) moduli S44 - installazione orizzontale *12 (4+4+4) modules S44 - horizontal installation*			1	18
44Q12V	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale *12 (6+6) modules S44 - vertical installation*			1	6
44Q12VB	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale - colore Bianco RAL 9010 *12 (6+6) modules S44 - vertical installation - colour white RAL 9010*	NEW		1	6

44Q01

44Q02

44Q03

44Q04

44Q12V

44Q12VB

44Q06

44Q12

44Q08

Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Adatte ad accogliere tutti i frutti delle nuove serie civili del S44 (Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch)
Suitable for all S44 modules (Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch)

Punti di ancoraggio dello sportello al coperchio rinforzati grazie all'introduzione di un perno metallico
Fixing points between lid and frame strengthened by metallic hinge

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPENBLOCK
Locking system of the door open

Membrana con "lenti" per identificazione apparecchio di comando illuminati
Membrane with lenses for identification of illuminated devices

Nervature per bloccaggio sportello in posizione di aperto
Possibility to block the lid in open position

Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°

✓Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
✓Sede per vite di bloccaggio antiapertura
✓*Wide opening for fingers to ease opening*
✓*Seat for anti-opening block screw*

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44SP02



44SP03



44SP04

Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

44SP02B

44SP02GSL

44SP03B

44SP03GSL

44SP04B

44SP04GSL

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
44SP02B	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore bianco RAL9010 *2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour*			1	40
44SP02GSL	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore grigio scuro lucido *2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey*			1	40
44SP03B	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore bianco RAL9010 *3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour*			1	6
44SP03GSL	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore grigio scuro lucido *3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey*			1	6
44SP04B	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore bianco RAL9010 *4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour*			1	1
44SP04GSL	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore grigio scuro lucido *4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey*			1	1

Note:
- ✓ grado di protezione IP55 garantito in installazioni su pareti impermeabili e piastrelle con irregolarità e scanalature fino a 2 mm di profondità
- ✓ grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Notes:
- ✓ *IP55 protection degree guaranteed on waterproof walls and tiles with irregularities and grooving up to 2 mm depth*
- ✓ *IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions*

Contenitori autoportanti stagni (IP55) RAL 7035 per tubo- sportello con membrana cedibile
IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPENBLOCK
Locking system of the door open

✓Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
✓Sede per vite di bloccaggio antiapertura
✓*Wide opening for fingers to ease opening*
✓*Seat for anti-opening block screw*



Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°

Passacavo/passatubo universale inserito nella parete superiore della base
Universal conduit/cable entry on the upper side of the base

Interassi per fori fissaggio a parete
Centre distance for wall mounting

Sede morsetto di terra cod. 45MM03
Seat for earth terminal code 45MM03

Invito per facilitazione sfinestratura a mezzo fresa
Lightening to ease cutting

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44ST01
44ST02



44ST03



44ST04



44ST08R

Contenitori autoportanti stagni (IP55) RAL 7035 per tubo- sportello con membrana cedibile
IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting

44ST01

44ST02

44ST03

44ST04

44ST080R

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44ST01	1 modulo S44 *1 module S44*			24	24
44ST02	2 moduli S44 *2 modules S44*			24	24
44ST03	3 moduli S44 *3 modules S44*			20	20
44ST04	4 moduli S44 *4 modules S44*			20	20
44ST080R	8 (4+4) moduli S44 *8 (4+4) modules S44*			1	6
45ST99	Scatola di derivazione da parete *Wall mounted junction box*			1	20
45ST99C	Coperchio stagno IP55 per derivazioni - applicabile alla base dei contenitori IP40 cod. 44Q04, 44Q08, 44Q12 o IP55 cod. 44ST04, 44ST080R *IP55 junction box lid - to be fixed on IP40 enclosures codes 44Q04, 44Q08, 44Q12 or IP55 codes 44ST04, 44ST080R*			1	10

Nota: grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions*

45ST99C

45ST99

Accessori per contenitori IP40 e IP55 *Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures*

44PC00

45PC00

45RD02

45MM03

45PRC01

45PRT20

45RD03

45TPST

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PC00	Passacavo/passatubo universale - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			10	10
45RD02	Raccordo di giunzione - da applicare a sfondabili Ø 24 mm *Box coupler - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			10	10
45PC00	Passacavo/passatubo universale filettato - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal threaded conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			10	10
45MM03	Morsetto di terra *Earth terminal*			500	500
45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			10	10
45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			5	5
45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*			10	10
45TPST	Tappo coprivite in materiale isolante Ø 13 mm - idoneo a garantire il grado di protezione IP55 sui contenitori alla cui base è prevista la sede per l'alloggiamento della vite per fissaggio a parete *Screw cover made of insulating material Ø 13 mm suitable to guarantee the IP55 protection degree on the enclosures with seat for the screw to be fixed on the wall*	a commessa *upon request*		50	50

Nota: 45TPST ordinativo minimo 50 pz.

Note: *45TPST minimun quantity 50 pcs*